

オイル規格
説明コメント参照

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers)が定める潤滑油等の規格
API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute)が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

	型式	メーカー 型式	エンジン		トランスミッション				その他			エンジン 冷却水量							
			エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)・デフ・ウイッチ等		油圧パッケージ他		備考						
			種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)					
ヒラリ ピンクレディ	BH41/42	三菱 GB130/131	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BP419	スバルEX13														ISO VG32	0.6	タービン油 #90	
	BP419/420D	三菱 GB130/131																	ISO VG32
カエデ	BP31	三菱 GT400	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BP40	ホンダ GP160H														0.58			
ポピー	BP50/51	ヤマハ MZ175	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BP42 (BP35)	スバル EX13														SAE #80 API GL4又は5	1.5		
	BP43	三菱 GB131																SAE #80 API GL4又は5	1.5
もみじ	BP35(NEW)	ホンダ GX120	SAE 10W-30 API SE級以上	0.56	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BP30	スバル EX13														SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5
		カワサキ J100D																	
ピンクレディ	BP30G (ガスエンジン)	三菱 GM82PM	SAE 10W-30 API SE級以上	0.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	BP311	スバル EX13														SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5
		BP310																	
(HST車)	BFP602 BFP602D	三菱 GB180/181	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	油圧ダンブ車 ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-				
		ホンダ GX160														0.58			
		スバル EX17														0.6			
ホワイトキャニー	BP62 BP63	三菱 GM182	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	-	-	-	-	-	-	-	-				
		スバル EX17														0.6			
	SC30	三菱 GB130	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-				
伝導よしみ	SC45	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		スバル EX17														0.6			
		EG60														スバル EX17	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5
安全湿地帯	BFC616	ヤンマー L70N6	SAE 10W-30(30°C) SAE 15W-40(40°C)	1.0	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG46	1.6	-	-				
	BC617	三菱 GB181	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-			
パルメート	BC68	三菱 GB181	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-			
北国の春お みなみの春お	BK63/64/65 (BK60/61/62)	スバル EX17	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																BK63/64/65D (BK60/61/62D)	ISO VG32	0.6	タービン油 #90
	BK64LD (BK60LD)	スバル EX17	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-			
包丸 カネマル イグレッグ	BK66/67/68	三菱 GB181	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																ISO VG32	0.6	タービン油 #90	
	BK67LD	三菱 GB181	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-			
BFK810/811 BFK810/811G BFK810/811D	三菱 GB290	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																ISO VG32	1.6	タービン油 #90	
	BE813 BE813D BE813LD	三菱 GB290	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-			
BE813LD (ディーゼル)	ヤンマー TF70V	SAE 10W-30 API CD級以上	1.4	-	-	-	-	-	-	-	ISO VG32	2.0	タービン油 #90	不凍液 混合水	1.25				
BFE1004	三菱 GB300	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	4.0 0.5×2	-	-	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-			
こまわりくん サテライト	EK404	三菱 GB130/131	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ES633 ES633D	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																ISO VG32	1.6	タービン油 #90	
ES62 ES62D	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-			
ES672 ES672D	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
																SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	2.4
ES741	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-			
ES741(旧)	三菱 GM231	SAE 10W-30 API SE級以上	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
下町小町	J66A J66AD	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	J80/81 J80/81D	三菱 GB290	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	J70 J70D/LD	ヤマハ MZ250	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2			
J71 J71D	ヤマハ MZ250	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2				
ライガー	ELL802/3	三菱 GB290	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	J111 ~J112S	クボタ GH340	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	J150 ~J153S	クボタ GZ460	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
J67	スバル EX17	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	4.0	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-				

	型 式	エンジン				トランスミッション						その他		エンジン冷却水量	
		メーカー 型式	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	種類	量(L)
			種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)			
砂男	SC75	ホンダ GX690	SAE 10W-30 API SE級	1.5 フィル ター交換 時1.7	SAE #80 API GL4又は5	2.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	23.0	-	-	-	-	-	-	-
	SC75	スバル EH65	SAE 10W-30 API SE級	1.4 フィル ター交換 時1.55	SAE #80 API GL4又は5	2.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	23.0	-	-	-	-	-	-	-
おでかけですカー	EJ50	-	-	-	SAE 10W-30 API SE級	0.7	-	-	-	-	-	ブレーキフルード DOT3又は4(グリコール系)	-	-	
雪降る街角 (三陽機器OEM)	CR80 (JL280) CR140 (JL300)	三菱 GM291 スバル EX40	SAE 10W-30 API SE級 注1)参照	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	9.0	-	-	-	-	-	-	

型式	メーカー 型式	エンジン		トランスミッション						その他		エンジン 冷却水量			
		エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)・デフ・ウイン等		油圧パッケージ他		備考			
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)		
石丸	BFS901Q	ロビンEY35	SD10W-30	1.2	キヤオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.0	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-
	BFS804Q	クボタGH250	SD10W-30	0.9	キヤオイル M80B 湿式ブレーキ対応	2.7	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-
	BFS807D	ロビンEY28	SD10W-30	0.85	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	BFS807LD											3.0			
こまわりくん	ELM202 EM203	三菱G222	SD10W-30	0.4	SAE #130~ 140	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELK403	クボタGH120	SD10W-30	0.55	SAE #80	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三菱GM131		0.6	API GL4又は5										
	ELP610	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三菱GM181		0.7		API GL4又は5											
モーニングレディ	M2	ホンダG100	SD10W-30	0.45	SAE #80 API GL4又は5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サテライト	ES633	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	#80	1.7	4161415号機まで	-	-
	ES633D (ELS632)	三菱GM181		0.7									4161416号機~		
	EL632D	カワサキFE170		0.6											
	ES643	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	#80	1.7	5341635号機まで	-	-
	ES643D (ELS642)	三菱GM181		0.7									5341636号機~		
	EL642D	カワサキFE170		0.6											
	ELS680	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	#80	1.7	5062074号機まで	-	-
	ELS680D	三菱GM181		0.7									5062075号機~		
	ELS670	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	#80	1.7	5091086号機まで	-	-
	ELS670D	三菱GM182		0.7									5091087号機~		
	ELS670A	三菱GM181													
	ES671	クボタGR170	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.7	5081338号機まで	-	-
	ES671D	三菱 GB180	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#90	1.6	5081339号機~	-	-
	ES60/61 ES60D/61D	クボタGR170	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-
	ES80/81 ES80D/81D	クボタGR250	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-
ES742	三菱GM231	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
下町小町	J65	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J65D	クボタGR170		0.6											
	J60	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	#80	1.7	キヤオイル	-	-
	J60D	三菱GM181		0.7											
	J80	クボタGH250	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	#80	1.7	キヤオイル	-	-
J80D	三菱GM291	1.2													
ライガー	ELL801	クボタGH250	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	三菱GM291	1.2		不凍液混合水									1.9		
	J100	クボタGH280	SE10W-30	0.9	SAE #80	2.7	-	-	SAE #80	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	J102	クボタZ482	CD10W-30	2.55	API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	J103	クボタGH280	SAE 10W-30 API SE級以上	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	J200	ダイハツ DM700G	SAE 10W-30 API SE・SF・SG	3.0 (3.3)	ATF D3 マルチ	3.8	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0 トランスファ0.5	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液ロングライフブランド50% リザーブタンクFULLまで	-
VIVA	V3	三菱GM182	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-
テーブルランド	CV40	クボタGH130	SD10W-30	0.55		1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CV42	クボタGH130	SD10W-30	0.55		0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CV60	クボタGH170	SD10W-30	0.6		1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	CV43	クボタGR130	SD10W-30	0.55		1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
草刈機まさお	CLM1304	クボタGH400 三菱GM400	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM1602	ブリクス 303777	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	
	CM1305	クボタGH400 三菱GM400	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	-	-	-	-	-	-	-	
	CM1603	ブリクス 303777	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	-	-	-	-	-	-	-	
	CM1502	カワサキ FH451V	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM1801	カワサキ FH531V	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM210	カワサキ FH641V	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM181	カワサキ FH531V	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM211	カワサキ FH641V	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM182	カワサキ FH541V	SD10W-30	1.5 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM212	カワサキ FH641V	SD10W-30	1.5 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	
	CM2101	ブリクス 381777	SD10W-30	1.65	SAE #80 API GL4又は5	2.0	エンジンオイル 20W-50 モービルSHC629	3.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.36 ナックル0.05×2 刈刃カウンタ 0.39 刈刃ケース 0.83	-	-	-	-	-
	CM2101 CM2101A	カワサキ FH641V													
	CM2102														
	CM2103														
	CM2104														
	CM220	ロビン EH65	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4 (1.55)	SAE #80 API GL4又は5	1.4	エンジンオイル 20W-50 モービルSHC629	1.1	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.5	-	-	-	-	
	CM221	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.4	モービルSHC629	3.5	刈刃ケース 0.6	-	-	-	-	-			
	CMX222	ロビン EH65	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	7.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.6 ナックル 0.1×2 シタキアボックス 0. 刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	
	CM223	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	モービルSHC629	7.0	刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-			

型式	エンジン				トランスミッション				その他				エンジン冷却水量			
	メーカー型式	エンジンオイル		走行系(主)		HSTオイル(作動油)		走行系(副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	種類	量(L)		
		種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)					
ジョージJr 草なぎ	CG63	クボタ GR170	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2	-	-	-	-	オイルバスエアクリナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
	CG80	三菱 GM291	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4 or 5	1.3	-	-	-	-	オイルバスエアクリナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
	CG100	クボタGR280 三菱GM301	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1 1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	オイルバスエアクリナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
やまびこ	BFY702 BFY706	クボタGS280	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	
		三菱G720	CD10W-30	0.9										不凍液 混合水	1.2	
	BFY710	クボタEA7	SD10W-30	2.3	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	
		三菱D700	CD10W-30	1.8										不凍液 混合水	1.3	
	BFY903・902 BFY908・906	クボタEA7	SD10W-30	0.85	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	BFY904	クボタEA7	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.15 ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	
	三菱D800	CD10W-30	1.8	不凍液 混合水										1.5		
	BFY905	クボタEA7	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.15 ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	
	三菱D800	CD10W-30	1.6	不凍液 混合水										1.5		
	BFY907	クボタEA8	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 2.0	-	-	-	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	BFY909	クボタEA8	SD10W-30	1.8	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 0.5	-	-	-	-	-	
	三菱D800	CD10W-30	1.2	不凍液 混合水										1.5		
	BFY913 BFY914	クボタEA8	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 2.0	-	-	-	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	BFY1001	クボタEA10	SD10W-30	1.8	SAE #80 API GL4又は5	0.5×2	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	
		三菱D900	CD10W-30	2.4										不凍液 混合水	1.6	
	BY1802 BY1803	三菱L3E	CD10W-30	3.6	キアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.5	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	15.0	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	不凍液 混合水	4.0	
BY3301	クボタ D1703	SAE 10W-30 API CD級以上	7	-	-	SAE 10W-30 API CD級以上	45.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.8	-	-	-	不凍液 混合水	6.8		
								ウインチモータキアオイル ISO VG150 ISO VG320	ウインチ(注1) 1.6 1.4							
シャチ	SG603	三菱GM181 クボタGH170	SD10W-30	0.7 0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	
	S5	クボタGH170	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	キアオイル#90	1.7	-	-	-	
	GC640	クボタEA8	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	S8A	クボタEA8	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	S8B (BFK808)	クボタGH280	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-	
		クボタEA8	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
	BFG1003	クボタEA8	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-	
		三菱D800	CD10W-30	2.3										不凍液 混合水	1.3	
		クボタOC95	CD10W-30	1.7										不凍液 混合水	1.5	
		三菱D800	CD10W-30	1.8										不凍液 混合水	1.5	
	BFG1005	クボタEA10	CD10W-30	2.4	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液 混合水	1.6	
	BFG1302	クボタB600	CD10W-30	2.4	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	2.0	タービン油 #90	不凍液 混合水	3.1	
		三菱C60	CD10W-30	2.5										不凍液 混合水	4.6	
	BFG1303	クボタB600	CD10W-30	2.4	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	2.4	タービン油 #90	回転D	不凍液 混合水	3.1
	BFG1501	クボタD722	CD10W-30	3.15	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	回転D	不凍液 混合水	0.9
														回転D	不凍液 混合水	3.1
	SE2301	クボタV1305	CD10W-30	6.0	SAE #80 API GL4又は5	18.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	チェーンケース2.0×2 ファイナルケース1.2×2	-	-	-	トランスミッション オイル兼用	不凍液 混合水	5.0
		三菱KF3	CD10W-30	4.0											不凍液 混合水	5.0
	S10	クボタD722	CD10W-30	2.6	SAE #80 API GL4又は5	3.5	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	17.0	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液 混合水	1.1	
	S10A	クボタD722	CD10W-30	3.15										不凍液 混合水	1.1	
	S12	クボタD722	CD10W-30	3.15										不凍液 混合水	1.1	
	S20	クボタV1505	CD10W-30	6.0										走行モータ SAE #90 API GL4	0.8	-
	S25	クボタV2203	CD10W-30	9.7	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	40.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.8	-	-	-	不凍液 混合水	8.2	
	S40	三菱S6S	CD10W-30	20.0	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	80.0	走行モータ SAE #90 API GL4	3.2	-	-	-	不凍液 混合水	16.0	