

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.3更新

オイル規格
説明コメント参照

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers)が定める潤滑油等の規格
API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute)が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

更新:ABCサービス本部

型式	エンジン		エンジンオイル		走行系(主)		トランスミッション		走行系(副)・テフ・ウイン等		その他		エンジン冷却水量			
	メーカー型式	点火プラグ	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	種類	量(L)	備考	種類	量(L)	
もみじ	BP30	スバル EX13	BR4HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		カワサキ J100D	B6HS	API SE級以上	0.46											
	BP30G (ガスエンジン)	三菱 GM82PM	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
カエデ	BP31 BP40 BP41(旧)	三菱 GT400	BPR6HS BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ホンダ GP160	BPR6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	0.58	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヒラリ	BH41/42	三菱 GB130/131	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
ポピー	BP42 (BP35)	スバル EX13	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱 GB131	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BP50/51	ヤマハ MZ175	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
ピンクレディ	BP311	スバル EX13	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱 GB100	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BFP602 BFP602D	三菱 GB180/181	BP6HS		0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	油圧ダンブ車 ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	
		ホンダ GX160		SAE 10W-30 API SE級以上	0.58											
			スバル EX17	BR4HS		0.6										
		BP62 BP63	三菱 GM182	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	不足時 補給	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-
	BP419	三菱 GB130/131	BPR6HS BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BP419/420D BP419/420LD	三菱 GB130/131	BP6HS BPR6HS							ISO VG32	0.6	タービン油 #90				
ホワイトキャニー	SC30	三菱 GB130	BPR6HS BP6HS(モト用)	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱 GB180	BPR6HS		0.6											
	SC45	スバル EX17	BPR6HS		0.6											
伝導よしみ	EG60	スバル EX17	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	

BP31はCE仕様の型式名

BP35はCE仕様の型式名

ホンダGX160は米国仕様のみ搭載

スバルEX17は米国仕様のみ搭載

三菱 プラグ海外は抵抗入りBPR

スバルEX13は米国仕様のみ搭載

スバルEX17は米国仕様のみ搭載

安全温地帯	BFC616	ヤンマー L70N6	-	SAE 10W-30(30°C) SAE 15W-40(40°C)	1.0	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG46	1.6	-	-	-	
	BC617	三菱 GB181	BPR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
北国の春お みなみの春お	BC88	三菱	BPR4HS	SAE 10W-30	0.55	SAE #80	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	BK63/64/65 (BK60/61/62)	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	
	BK63/64/65D (BK60/61/62D)	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-	
	BK64LD (BK60LD)	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-	
	BK66/67/68	三菱	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	
	BK66D/67D /68D	三菱 GB181	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-	
包丸	BK67LD	三菱	BPR6HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-	
	BFK810/811 BFK810/811G BFK810/811D	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
イグレック	BE813 BE813D BE813LD	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	BE813LD (ディーゼル)	ヤンマー TF70V	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.4	-	-	-	-	-	-	ISO VG32	2.0	タービン油 #90	不凍液 混合水	1.25	
	BFE1004	三菱 GB300	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	4.0 0.5×2	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-	
こまわりくん	EK404	三菱 GB130/131	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
サテライト	ES633 ES633D	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	ES62 ES62D	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	ES672 ES672D	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	ES741	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	ES741(ID)	三菱 GM231	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	J66A J66AD	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	J80 J80D	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
下町小町	J70 J70D/LD	ヤマハ MZ250	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0 ナックル0.15×2	ISO VG32	0.5	タービン油 #90	-	-	
	J71 J71D	ヤマハ MZ250	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	-	ISO VG32	0.5	タービン油 #90	-	-	
	ELL802 ELL803	三菱 GB290	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	J111 ~J112S	クボタ GH340	BPR2ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	
	J150 ~J153S	クボタ GZ460	BKR4E	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	不凍液ロングライフグレード50% リザーブタンクFULLまで	(カーエアコン)冷媒ガスHFC134a 800~950g	
ライガー	J67	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	4.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-	-	
やまびこ	BFY913	ロビン EH30	BR6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	M80B 湿式ディスク ブレーキに適したも の	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ	-	-	-	-	-	
	BY1002/3	ヤンマー TF90V-E	-	SAE 10W-30 API CD級以上	2.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0 0.5×2	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 1.5	-	-	-	不凍液 混合水	1.6	
	BY1201/3 BY1201/3D	クボタ Z482	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.9	M80B 湿式ディスク ブレーキに適したも の	3.0	-	-	ウインチ: SAE 80 API GL4or5	2.0	ISO VG32	1.2	タービン油 #90	不凍液 混合水	2.0	
	BY1202/4 BY1202/4D	クボタ Z482	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.9	SAE10W-30 API CD級以上	3.0	不足時 補給	-	-	2.0	ISO VG32	1.2	タービン油 #90	-	2.0	
	BY460S/X W0/W1	クボタ V2203	-	SAE 10W-30 API CD級以上	9.7	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	45.0	走行モータ SAE #90 API GL4 ウインチモータ キアオイル ISO VG150	0.6	-	-	-	不凍液 混合水	8.2	
	BY510 W0G/W1G	クボタ V2403	-	SAE 10W-30 API CJ-4	9.5	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	45.0	走行モータ SAE #90 API GL4 ウインチモータ キアオイル ISO VG150	0.6	-	-	-	不凍液 混合水 (50%希釈)	8.5	

(カーエアコン)冷媒ガスHFC134a
800~950g

注1)又はエンジンオイル10W-30
API CD級以上
寒冷地(-15°C以下)で使用する場
合は対摩耗性作動油VG32

寒冷地(-15°C以下)で使用する場
合は対摩耗性作動油VG32

待まきお	CM141 CM142	スバル EX40	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE #80 API GL4又は5	1.4	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-	
HeyMASAO	CM1401 CMX1402	スバル EX40	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-	-	
		ホンダ GX390	BPR6ES		1.1						刈刃ケース 0.15						
	CM1803 (CM185/184) CMX1804 CMX186	スバル EH63	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.4	SAE #80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	1.1 通常	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-	-	-
	CM2201 (CM226/225) CMX2202 (CMX227/224)	スバル ヤマハ EH65			4.0 (チャージホン フ仕様)												
	CMX2402 CMX2403 CMX2404	ホンダ GX690			ZFR5F				オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55		1.1 通常						
	CM2501 CM250	スバル ヤマハ EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55	SAE #80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	4.0 (チャージホン フ仕様)	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-
	CMX2502				オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55				1.1 通常		デフ 0.7						
フルーティ まきお	CMX2206HG CMX2207HG	ホンダ GX630	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.5 フィルター 交換時 1.7	SAE 10-30	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	1.1 通常	SAE 10W-30	デフ 0.7	-	-	-	-	-	
	CMX2206YG CMX2207YC	ヤマハ EH65	BPR5ES		オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55				4.0 (チャージホン フ仕様)		刈刃ケース 0.15						
リングブラス まきお	CM2205HC	ホンダ GXV630	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.7 フィルター 交換時 1.9	SAE #80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	1.1 通常	SAE #80 API GL4又は5	/	-	-	-	-	-	
家族のまきお	CM2203	スバル ヤマハ EH65	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55	SAE #80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	1.1 通常	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	
	CMX2506	スバル ヤマハ EH72			オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55				4.0 (チャージホン フ仕様)								
ワイド SunSun MASAOSun	CMX2504 CMX253	スバル EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55	SAE #80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上 SAE 5W-40 API SN/CF級以上 (注1参照)	1.1 通常	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15×2	-	-	-	-	-	
	CMX2508	ヤマハ EH72			オイルのみ 1.4 フィルター 交換時 1.55				4.0 (チャージホン フ仕様)								
男前刈清	MK60	スバル EX17	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	
	MK70 MK71	スバル EX21	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	
男働盛清	MH60	三菱 GB181	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイル レベル線まで	-	-	
ジョージ 車なぎ	CG65	三菱 GB180	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイル レベル線まで	-	-	
	CG81/82	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4 or 5	1.3	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイル レベル線まで	-	-	
	CG101/102	スバルEX27	BR6HS	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三菱GB300	1.0														
CG130	三菱 GB400	BPR5ES	SAE 10W-30 API SL級	1.0	SAE 80W-90 API GL4	0.7	SAE 10W-30 API CD級	0.6	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイル レベル線まで	-	-	
アラフォー帽子	CG271	ホンダ iGX800	BPR5ES	SAE 10W-30 API SJ級以上	オイルのみ 1.7 フィルター 交換時 1.9	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	25.0	-	刈刃ケース 0.21 モーター減速機 0.35×2 ※注1参照	-	-	-	-	-	

注1)機番によってオイルが違います
ダイキン製・・・20W-50
CHST製・・・5W-40

CHST変更機番
CM1401 1652001～
CMX1402 1692001～
CM2201 2052001～

CMX2202 207001～
CMX2402 全てダイキン製

CMX2404 1770001～(全てCHST)

CM2203 1732001～
CMX2506 1721155～
CMX2508 1752001～

米国向け

エンジンオイル
SAE 10W-30
API SJ級以上を使用

カネマル

BFK607	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9												
	三菱GM291	BP5ES	API CD級以上	1.2												
	クボタDY35	空冷 ディーゼル	SAE 10W-30	1.0												
BFK800	クボタGS280	BP4HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM231	BP5ES		0.7												
	三菱GM221	BP5ES		0.7												
BFK809	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM291	BP5ES	1.2													
	クボタDY35	空冷 ディーゼル	API CD級以上 SAE 10W-30	1.0												

イグレッグ

BFE802 BFE802D BFE802LD	三菱GM290	BP5ES	SD10W-30	1.4	キアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM291	BP8ES		1.2												
BFE806 BFE806D BFE806LD	三菱GM291	BP5ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クボタGH250	BP6HS		0.9												
BE812 BE812D BE812LD	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱D800	水冷ディーゼル	CD10W-30	1.8												
BFE1004	クボタGH340	BP5ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0 0.5×2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM301	BP6HS		1.2												

石丸

BFS901Q	クボタEY35	BP6HS	SD10W-30	1.2	キアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.0	-	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-
BFS804Q	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	キアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	2.7	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-
BFS807D BFS807LD	クボタEY28	BP6HS	SD10W-30	0.85	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.7 3.0	タービン油 #90	-	-

こまわりくん

ELM202 EM203	三菱G222	BM-4A	SD10W-30	0.4	SAE #130~ 140	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クボタGH120	BP6HS	SD10W-30	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ELK403	三菱GM131	BP5ES		0.6												
	ELP610	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三菱GM181		BP5ES	0.7													
モーニングレディ	M2	ホンダG100	BPM-4A	SD10W-30	0.45	SAE #80 API GL4又は5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

サテライト

ES633 ES633D (ELS632)	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	#80	1.7	4161415号機まで	-	-
	三菱GM181	BP5ES		0.7												
(ELS632D)	クボタOC62	液冷ディーゼル	CD10W-30	1.3	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	#90	1.6	4161416号機~	-	-
	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6												
ES643 ES643D (ELS642)	三菱GM181	BP5ES		SD10W-30	0.7	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	#80	1.7	5341635号機まで	-
	クボタOC62	液冷ディーゼル	CD10W-30		1.3											
ELS680 ELS680D	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.7	5062074号機まで
	三菱GM181	BP5ES		0.7												
ELS670 ELS670D	クボタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.7	5091086号機まで
	三菱GM182	BP5ES		0.7												
ELS670A	クボタGR170	BPR2HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.7	5081338号機まで
	三菱GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6												
ES671 ES671D	三菱	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.6	5081339号機まで
ES80/81 ES80D/81D	クボタGR250	BPR2HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	ISO VG32	1.6	タービン油 #90

下町小町

J65 J65D	クボタGH170	BPR6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クボタGR170	BPR2HS		0.6												
J60 J60D	クボタGH170	BPR6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM181	BP5ES		0.7												
J80 J80D	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	#80	1.7	キヤオイル
	三菱GM291	BP5ES		1.2												

ライガー

ELL801	クボタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	ISO VG32	ハワステ 1.7(無) 1.6(付)	タービン油 #90	-	-
	三菱GM291	BP5ES		1.2														
J100 J102	クボタB400	水冷ディーゼル	CD10W-30	2.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	クボタGH280	BPR6HS	SE10W-30	0.9														
J103 J104	クボタZ482	水冷ディーゼル	CD10W-30	2.55	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7 ナックル0.1×2	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	クボタGH280	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.9														
J200	タイハツ DM700G	BKR4E	SAE 10W-30 API SE・SF・SG	3.0 (3.3)	ATF D3 7ルチ	3.8	-	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0 トランス770.5	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-
	J101	クボタGH280	BPR6HS	SE10W-30														

パワステ無 1.7
パワステ付 1.6

不凍液混合水 1.9
不凍液混合水 1.8
不凍液ロングライフクーラント50%
リザーブタンクFULLまで

車列機まさお

CLM1304	クボタGH400 三菱GM400	BP6HS	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	-	GH400とGM400は同じエンジン	
CM1602	ブリガス 303777	RC12YC	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.65L	
CM1305	クボタGH400 三菱GM400	BP6HS	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	-	-	-	-	-	-	-	-	GH400とGM400は同じエンジン	
CM1603	ブリガス 303777	RC12YC	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	-	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.65L	
CM1502	カワサキ FH451V	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CM1801	カワサキ FH531V	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.5L	
CM210	カワサキ FH641V	BPR4ES	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CM181	カワサキ FH531V	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.5L	
CM211	カワサキ FH641V	BPR4ES	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CM182	カワサキ FH541V	RCJ8Y	SD10W-30	1.5 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.7L	
CM212	カワサキ FH641V	BPR4ES	SD10W-30	1.5 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	モービルSHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	
CM2101	ブリガス 381777	RC12YC	SD10W-30	1.65	SAE #80 API GL4又は5	2.0	エンジンオイル 20W-50 モービルSHC629	3.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.36 ナックル0.05×2 刈刃カウンタ 0.39 刈刃ケース 0.83	-	-	-	-	-	-	
CM2101A	カワサキ FH641V	BPR4ES		1.5													
CM2102																	
CM2103																	
CM2104																	
CM220	ロビン EH65	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4 (1.55)	SAE #80 API GL4又は5	1.4	エンジンオイル 20W-50 モービルSHC629	1.1	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.5	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.55L	
CM221							3.5			刈刃ケース 0.6	-	-	-	-	-	-	
CMX222	ロビン EH65	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	7.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.6 ナックル 0.1×2 センタキアホックス 0.2 刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-	-	エンジンオイルフィルタ交換時 1.55L
CM223										刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-	-	

ジョージJr
草なぎ

CG63	クボタ GR170	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイルレベル線まで
CG64													
CG80	三菱 GM291	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4 or 5	1.3	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイルレベル線まで
CG100	クボタGR280 三菱GM301	BP6HS BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1 1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	オイルバスエアクリーナ	エンジンオイル	エアクリーナ・オイルパンのオイルレベル線まで

やまびこ

BFY702	クボタGS280	BP4HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	三菱G720	BP4HS		0.9													
BFY706	クボタEA7	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	三菱D700	水冷却ディーゼル		1.8													
BFY710	ロビンEY28	BP6HS	SD10W-30	0.85	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	クボタEA7	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3													
BFY903-902	ロビンEY35	BP4HS	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	クボタEA8	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3													
BFY908-906	三菱D800	水冷却ディーゼル	CD10W-30	1.8	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	ロビンEY35	BP4HS	SD10W-30	1.2													
BFY904	ロビンEY35	BP4HS	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ W2 2.0 W1 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	クボタEA8	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3													
BFY905	ロビンEH30	BP6ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.15 ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	ロビンDY41	空冷却ディーゼル	CD10W-30	1.6													
BFY907	クボタEA8	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 2.0	-	-	-	-	-	-	-
	三菱D800	水冷却ディーゼル	CD10W-30	1.8													
BFY909	ロビンEH30	BP6ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 0.5	-	-	-	-	-	-	-
BFY910	ロビンEH30	BP6ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 0.5	-	-	-	-	-	-	-
BFY913	クボタEA8	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.3	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 2.0	-	-	-	-	-	-	-
	三菱D800	水冷却ディーゼル	CD10W-30	1.8													
BFY914	ロビンEY40	BP4HS	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 2.0	-	-	-	-	-	-	-
	クボタEA10	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.4													
BFY1001	クボタEA10	水冷却ディーゼル	CD10W-30	2.4	SAE #80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE #80 API GL4又は5	ウインチ 1.5	-	-	-	-	-	-	-
	三菱D900	水冷却ディーゼル	CD10W-30	1.8													
BY1802	三菱L3E	水冷却ディーゼル	CD10W-30	3.6	-	-	-	-	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-
BY1803																	
BY3301	クボタ D1703	水冷却ディーゼル	SAE 10W-30 API CD級以上	7	-	-	-	-	SAE 10W-30 API CD級以上	45.0	-	-	-	-	-	-	-

注1)又はエンジンオイル10W-30 API CD級以上 寒冷地(-15℃以下)で使用する場合 対摩耗性作動油VG32

注1)~No6960022 ウインチ 36636301000
No6960023~ ウインチ 3663631000

