

草刈機  
LINE UP 2026

MASAO GANYCOM



ノッてるね。  
刈ってるね。

草刈機まさあ



# 乗用草刈機

## 乗用草刈機

# フルーティまさお

草刈作業をフルに行って、爽やかなティータイムを♪



## AWD CMX2408HC

22.4 PS ネット値	975 mm	0・150 mm	HST	コ-ド	右のみ
					サスペンション



※CMX2408のみ

### サスペンション

フロントに衝撃吸収性に優れたサスペンションを搭載! 従来機に比べより快適な乗り心地を追求しました。



※CMX2408のみ

### チャージポンプ付 HST

通常HSTと比べ作動油の冷却効果が高く、長時間のハード使用にも対応できます!



### 「スリム&ボイン&スリム」

垂れ下がった果実をよけられるように頭は小さく、刈刃部分は最大限出し、お尻はスリムに避けられるスタイル!

### 「ボルドーファーストクラス」

悪路での乗り心地を追求! 衝撃を吸収するダンパークッション搭載。ワンタッチで7cm昇降可能!!

### 「亀ナシ15」

大径タイヤで軟弱地でもすいすい。最低地上高15cmもあり、過酷な環境で活躍できます。

### 美残刈「ちらしづし」

刈った草を後ろに散らすことで、美しい刈跡に仕上げます。草だまりができるにくく害獣対策にも貢献。


ネーミング		フルーティまさお
型式		CMX2408
タイプ		AWD
機械寸法		1885mm 1020mm 920mm 150mm 1320mm
全長		前 860mm 後 800mm
全幅		前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)
全高		HONDA GX690
最低地上高		16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1
ホイールベース		688cm(cc)
トレッド		自動車用無鉛ガソリン・18L
タイヤ		セルフスタータ
エンジン		370kg
名称		7770m³/h ※2
最大出力		内拡式ブレーキ
総排気量		1.9m
燃料・タンク容量		HST (無段変速)
始動方式		0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)
機械質量		25°
作業能率		975mm
ブレーキ形式		0~150mm (無段階)
最小回転半径		フリーブレード(工具レス)&段付ステー・2枚
走行性能		オートリマインダー「オイルカエマス」
段数		刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」 シガーソケット
速度		
登坂能力		
刈刃		
刈幅		
刈高		
刈刃形式・枚数		
その他機能等		

※1 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。



## AWD CMX2206HC

21.1 PS  
 ネット値 975 mm 0-150 mm HST ☐ ▶ 右のみ



### 「キケン デ ストップ」

傾斜での危険な角度を音とランプでお知らせ。さらに、一定時間車体が横転する恐れのある角度(30°以上が5秒以上継続した状態)になるとエンジンが自動的に停止します。



### 「ルックルレックこんにちわあ～」

日常的にメンテナンスが必要になるエンジンカバー・リアカバーがどちらもワンタッチで開きます。

## 2WD CM2207HC

21.1 PS  
 ネット値 975 mm 0-150 mm HST ☐ ▶ 右のみ



### 「やわらかトッテツケマシタ」「角切造 70」

果樹園などで枝下をくぐり抜ける際、取っ手を握って身体を支えられます。

前輪切れ角70°の小回り性を実現！木の幹や障害物の周りをギリギリまで刈取りできます。

フルーティまさお	
CMX2206 AWD	CM2207 2WD
1885mm	
1020mm	
920mm	
150mm	
1320mm	
前 860mm 後 800mm	
前 4.00-7 (4PR) 後 19×8.00-10 (4PR)	
HONDA GX630	
15.5kW (21.1PS) / 3600rpm ≈1	
688cc(cc)	
自動車用無鉛ガソリン・18L	
セルフスタータ	
350kg	330kg
7770m/h ≈2	
内拵式ブレーキ	
1.9m	
HST (無段变速)	
0~8.0km/h (作業) 0~14.2km/h (移動)	
25°	15°
975mm	
0~150mm (無段階)	
フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚	
オートリマイnder「オイルカエマス」	
草取入部「間口広子」 刈高調節レバー「あなた好みのエレベータ15」 シガーソケット	

## 四季折々草刈機



居住性の高いシンプルモデル



大賞受賞

2WD CM2205HCS

「まるみえ45」

21.1 PS ネット値	短尺刈刃 915 mm	長尺刈刃 975 mm	10.75 mm
-----------------	----------------	----------------	----------

HST



「通りゃんせ85」

まさおシリーズでは最も低い車高850mm。前かがみしやすいようシート面の角度も調整しています。

「刈幅二刀流オータニさん」

選べる刈刃が2種類付属しており、支柱を設置するシーズンや用途に応じて変更が可能です。

## 乗用草刈機



超雑草  
安心して下さい刈りますよ

在庫限り



高耐久モデル

AWD CMX2410HCD

22.4 PS ネット値	975 mm	0-170 mm	HST	キャンセルドライブ
-----------------	--------	----------	-----	-----------

凹型デザインの  
「カマキリフロント」で  
高い草や密集した草を  
一押しで効率よくカット!!



高耐久ボディ

サイクロン式エアクリーナー  
「吸いトート」

電動刈刃昇降  
「ラクポン」

過酷な現場でも活躍できるよう、カバー類をすべて鉄製にしています。

微細な粉塵を除去するサイクロン式エアクリーナーを搭載。トラブル削減で作業効率がUPします。

ボタンひとつで刈高さを0~170mm任意の高さにセット可能。電動で楽に刈刃の上下操作ができます。

ネーミング		りんごブラッサムまさお	家族のまさお
型式		CM2205	CMX2410
タイプ		2WD	AWD
機械寸法	全長	1920mm	1900mm
	全幅	短尺刈刃 1040mm / 長尺刈刃 1100mm	1040mm
	全高	850mm	1040mm
	最低地上高	115mm	130mm
	ホイールベース	1290mm	1300mm
	トレッド	前 820mm 後 760mm	前 860mm 後 800mm
エンジン	タイヤ	前 3.50-7 (4PR) 後 17×7.00-8 (4PR)	前 4.00-7 (4PR) 後 17×8.00-8 (4PR)
	名称	HONDA GXV630	HONDA GX690
	最大出力	15.5kW (21.1PS) / 3600rpm	16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※4
	総排気量	688cm³(cc)	688cm³(cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・14L	自動車用無鉛ガソリン・20L
	始動方式	セルフスタート	セルフスタート
走行性能	機械質量	335kg	415kg
	作業能率	6780m²/h ※1 / 7223m²/h ※2	7300m²/h ※5
	ブレーキ形式	内拵式ブレーキ	内拵式ブレーキ
	最小回転半径	1.9m	1.8m
	段数	HST (無段変速)	HST (無段変速)
	速度	0~7.4km/h (作業) 0~13.2km/h (移動)	0~7.7km/h (作業) 0~13.8km/h (移動)
刈刃	登坂能力	15°	25°
	刈幅	915mm / 975mm ※3	975mm
	刈高	10~75mm (移動時100mm)	0~170mm
	刈刃形式・枚数	フリー刃&段付ステー・2枚	フリー刃(工具レス)&段付ステー・2枚
その他機能等		刈刃方向確認「見っかっちゃった」 機械損傷軽減「ガードマン」 草だまり軽減「美刈残ブレード」	電動刈刃昇降「ラクポン」 サイクロン式エアクリーナー「吸いトート」 4灯式LEDヘッドライト+ワークランプ「秋月明子」 交換刈刃収納

※1 刈幅915mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)※2 刈幅975mmでの副変速[作業(低速)]時、最高速度での最高能率(計算値)※3 セットの刈刃変更により変動(出荷時は975mm)

※4 エンジン出力はSAE J1349に準拠して3600rpm(最大出力)2500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。※5 副変速[作業(低速)]時の最高速度での最高能率(計算値)

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

## まさおオンリー 機構・機能

<p><b>機械式四輪駆動</b> 凹凸の多いスティックしやすい圃場で、四輪駆動+デフロックで高い走破性を誇る。下り坂でエンジンブレーキがかかるように安定した走行が可能。</p> <p>CM2205 CM2207除く</p>	<p><b>「スクリュードライブ」</b> 刈高さの確保、刈取部への高い伝達力、メンテナンス性の良さを実現。</p> <p>CM2205除く</p>	<p><b>「イ・ア・イ」</b> 工具を使わない刃差し替え機構で簡単に差し替えが可能。</p> <p>CM2205除く</p> <p>簡単取付動画</p>
<p><b>「魅せられてアイーン」</b> 刈刃カバーは開閉式で刈刃交換やカバー内部に付着した草や泥の清掃も容易でメンテナンスも楽に。</p> <p>CM2205除く</p>	<p><b>安心登り坂</b> 燃料タンクを車体重心近くに配置しバランスを安定化。</p> <p>A : 3 : 7 B : 4 : 6 まさお 四駆なら更に安定「楽だバランス」</p>	<p><b>長期保管時も安心</b> バッテリキルスイッチで、長期保管時もワンタッチで遮断。</p> <p>CM2205除く</p>

**まさお専用オプション他** 製品性能を充分に発揮させる為、定期交換にはキャニコム純正部品をご使用下さい。

### 「ドクターエッグ」

型式にあった『メンテナスキット』を準備いたします。



### メッシュシートカバー

暑い日の作業時におすすめです。

通気性が高いので、長時間でも快適に作業が行えます。また、クッション性があるので体への負担を軽減できます。

装着可能型式

2018年 1月～ 発売のHeyMASAOシリーズ  
CMX2404/CM2403  
CMX2402/CMX2202  
CM2201/CMX1402/CM1401

2019年 1月～ 発売の家族のまさお CMX2506  
2023年 1月～ 発売のフルーティまさお CMX2206 CM2207 CMX2408  
2025年 3月～ 発売の家族のまさお CMX2410



### スイーパー1070 (集草機) ※芝生専用

ヒッチ付



まさおの後方に取付けて走行と同時に集草作業を行います。  
グラウンド整備や公園管理に最適です。

集草幅	1070mm
容量	590L
プラン	4枚（交換消耗品）
寸法	
全長	1850mm
全幅	1250mm
全高	1120mm

### トレーラー

アルミフレームタイプ

最大積載量／150kg  
20kgコンテナ平積み4個  
(サイドフレーム延長時最大8個)



箱型三方開タイプ

最大積載量／200kg  
20kgコンテナ平積み4個



### 刈刃

製品型式により違いがあります。



### HSTオイル

[交換時期]  
2年または300時間毎



### 車体力バー

防炎タイプ

盗難・イタズラ抑制



### う ち 家族のまさお専用オプション 「石刈バンカー」



石飛  
防止

CMX2506,  
CMX2410への  
取付けが可能  
(後付けもOK)



万が一、「刈刃カバー」を抜けてしまった飛び石も「石刈バンカー」によってWブロック!!  
より安心して草刈作業が行えます。



※CMX2506(小型特殊自動車)の場合、  
石刈バンカー装着状態では公道走行はできません。

# ラジコン式草刈機 / 芝刈機

ラジコン式草刈機

# アラフォー傾子

傾斜に特化したラジコン式草刈機

日刊工業新聞社主催  
第31回読者が選ぶ「ネーミング大賞」

大賞受賞

第4回日本ネーミング大賞2023  
地域ソウルブランド賞

優秀賞

国土交通省新技術情報提供システム  
登録品  
**NETIS**  
登録番号: HR-240010-A





## CG271HC

25.3 PS  
ネット値 | 1100 mm | 30・55・80 mm | HST

フローティングポジション



ラジコン送信機  
通信範囲最大100m  
最大約20時間通信



### 「かもめエンジン」

エンジンを左右に自動チルトさせ、法面走行時のエンジン焼付を未然に防止し、サイクロン式エアクーラーで粉塵のエンジントラブルも防ぎます。

### 「美残刈サーフィン」

路面の凹凸に追従する刈取を可能としたフローティングモアを搭載。高出力エンジンとモア軸直駆動でパワフルな草刈ができます。

### 「伸び坂200」

クローラが左に200mmスライド。法面での等高線方向の作業時に、谷側にスライドさせることで安定を確保し、転倒を防止します。

### 「フックスライディング200」

刈取部を左側に200mmスライドさせ、キワ刈りが可能となります。

ネーミング		アラフォー傾子
型式		CG271
タイプ		ラジコン式草刈機
機械寸法	全長	2320mm / 2010mm(ゲージ輪外し+ガード閉じた状態)
	全幅	1275mm / 1440mm(左クローラトレッド拡張+モアスライド時)
	全高	905mm / 1220mm(アンテナを立てた時)
	最低地上高	145mm
	クローラ	中心距離 955~1155mm 接地長 1010mm 幅 225mm
	名称	HONDA iGX800
エンジン	最大出力	18.6kW (25.3PS) / 3600rpm ≈1
	総排気量	779cm³(cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・20L
	始動方式	セルフスタータ
走行性能	機械質量	740kg
	方式	可変油圧ポンプ+油圧モータ
	速度	前進 0~4.5km/h 後進 0~4.5km/h
刈刃	刈幅	1100mm
	刈高	30・55・80mm (フローティングポジション)
	モア昇降高(最大)	250mm
	刈刃形式・枚数	フリーハイ・72枚
最大走行傾斜度		登坂方向 25° / 左右方向 右傾斜 25°・左傾斜 45°
その他機能等		ディスプレイ 750kgトラック積載可能 緊急エンジン停止スイッチ ダウンカット

### 「イバラ進む」



スパイククローラでイバラをどんどん走れます。悪路でも、滑りにくく、安定した走行を可能にしました。

### 「チェストCHST」



キャニコムオリジナルのHST(油圧式無段変速機)を開発。ベルトレースでメンテナンスが楽に!

※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600min-1(rpm)(エンジンの最大出力)および2,500min-1(rpm)(エンジン最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値である。量産エンジンの出力はこの数値と変わることがある。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化する。

## ラジコン式草刈機

# アラサー傾子

傾斜地・狭所でも活躍する  
ラジコン式草刈機



### 「ハイブリッ娘♡」

刈取部はエンジン駆動、走行部はモータ駆動のハイブリッド式。エンジン駆動時に電気を蓄え、ガソリンがなくなつてもある程度の走行が可能です。



### 「タタン・ターン」

コンパクトな機体に加え、抜群の操作性とその場での旋回が可能。狭い場所での操作もスムーズに行えます。

ネーミング		アラサー傾子
型式		CG080
タイプ		ラジコン式草刈機
機械寸法	全長	1695mm
	全幅	860mm
	全高	675mm
	最低地上高	80mm
	中心距離	-
	クローラー	-
エンジン	幅	110mm
	名称	HONDA GX270
	最大出力	5.9kW (8.0PS) / 3600rpm ≈1
	総排気量	270cm³(cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・4.1L
機械質量	始動方式	リコイルスタータ
	260kg	
	方式	左右独立駆動 400Wブラシレスモータ
	速度	前進 0~4.0km/h 後進 0~3.5km/h
走行性能	刈幅	700mm
	刈高	0~180mm
	モア昇降高(最大)	-
	刈刃形式・枚数	フリーブレード・38枚
最大走行傾斜度		30°
その他機能等		軽トラック積載可能 アッパーカット モア下部ソリ「ありがたソーリー」

## 乗用芝刈機

代表取締役社長

芝耕作




刈取・集草・  
排出を1台で!!!



### G231C1

21.9 PS ネット値	1220 mm	25~102 mm	HST	III
-----------------	---------	-----------	-----	-----



**ギア駆動方式ツインカットモア**  
2枚の刈刃がラップしているので中央部の刈残しが減少。モアデッキ形状最適化により刈草こぼしが減少、集草性が向上しました。

ネーミング	代表取締役社長芝耕作
型式	G231C1
タイプ	ギア駆動方式ツインカットモア
機械寸法	全長 3480mm
	全幅 1265mm
	全高 2205mm
	ホイールベース 1390mm
	トレッド 前 900mm 後 840mm
	タイヤ 前 16x7.5-8 後 24x12-12
エンジン	名称 クボタ D902
	定格出力 16.1kW (21.9PS)
	排気量 898cm³(cc)
	燃料・タンク容量 軽油・20L
機械質量	940kg
	段数 HST (無段変速)
	速度 前進0~19km/h 後進0~10km/h
刈刃	刈幅 1220mm
	刈高 25~102mm
	昇降方式 油圧
集草機	集草容量 640L
	ダンプ高 1970mm
	ジョイスティックレバー PTOスイッチ 刈高さ調整ダイヤル クイッククリーンシステム クルーズコントロール
その他機能等	

# ブラシ式除草機 / 草刈機

ブラシ式除草機

**ギリッギリ清**  
GIRIGGIRI'

縁石のキワ刈や  
壁面際の除草に  
威力を發揮



**AS50-CS**

**5.5 PS** | **500 mm**

内側のブラシ  
回転イメージ



ネーミング		ギリッギリ清
型式		AS50-CS
タイプ		歩行式(ブラシ式)除草機(ホイールタイプ)
機械寸法	全長	1920mm
	全幅	610mm
	全高	990mm
エンジン	名称	Briggs & Stratton シリーズ850. I/C
	形式	1気筒4ストロークエンジン
	最大出力	4.1kW (5.5PS)
切断装置	回転数	3600min-1
	タイプ	ブラシ
	作業幅	500mm 調整可能
始動装置		ロープ始動
トラクション駆動		後輪駆動 バリオマットによる速度可変調整 1.6~2.5km/h
最大作業面積		約1000m <sup>2</sup> /h
機械質量		68kg
燃料・タンク容量		自動車用無鉛ガソリン・1.2L
ゴミ収集バッグ		約25L
適用範囲(温度)		0~30°C 5°Cより低い気温では、 エンジン製造者のエンジンオイルに 関する情報を順守してください。

草刈機



オトコ  
ハタラキザカリ  
キヨシ



刈刃ガード“クリア”で  
視認性・作業性UP



**MH60MS**

**6.3 PS** | **530 mm** | **0-100 mm**

～ナ・ガ・ラ～

超低速トランスミッション

草刈機で初搭載!!

0.25km/hの超低速走行も可能



ネーミング		男効盛清
型式		MH60
タイプ		歩行式ハンマーナイフモア(ホイールタイプ)
機械寸法	全長	1570~1690mm ※1
	全幅	705mm
	全高	890~1140mm ※1
エンジン	最低地上高	110mm
	足回り	トレッド 前 594mm 後 480mm
		タイヤ 4.00-7 (4PR)
走行性能	名称	GB181
	最大出力	4.6kW (6.3PS)
	総排気量	181cm <sup>3</sup> (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・3.0L
	始動方式	リコイルスタータ
機械質量		145kg
最小回転半径		1.0m
刈刃	段数	前進 6段 後進 2段
	速度	前進 0.4~0.7・1.2・1.7・2.8・4.5km/h 後進 0.6~2.1km/h
	刈幅	530mm
その他の機能等	刈高	0~100mm (無段階)
	刈刃形式・枚数	フリーカット・30枚
	登坂能力	15°
その他機能等		ハンドル上下調節3段「ジョッチャゲー」 草刈機専用タイヤ「ノーパンクブーブー」

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

## 草刈機

# Bush Cutter George Jr. 草なぎ

ブッシュカッター  
ジョージ ジュニア

傾斜地・不整地等でも  
安定感バツグン!!



## CG82MCS

**8 PS**  
グロス値    **650 mm**    **0-80 mm**

**立乗可能**    **乗用可能**

※CG82用ステップセットを取り付けることで座席シートセットの取り付けが可能です。



### 刈刃交換がピン1本でOK さらに楽々作業♪

ボルトナット支持方式からピン一括オプション装着で立乗・乗用が可支持方式になり交換時間を短縮。能です。

## CG102MCS

**10 PS**  
グロス値    **800 mm**    **0-100 mm**



### 追従機構

追従式フレックス機構で、草刈後が凹凸の少ない仕上がりに。

### 三角クローラ搭載

左右のクローラが独立して追従することで、凹凸や旋回がスムーズに。

ネーミング		Bush Cutter George Jr. 草なぎ	
型式	CG82	CG102	歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)
タイプ	歩行式ハンマーナイフモア(クローラタイプ)		
機械寸法	全長	1800~1900mm ※1	1800mm ※1
	全幅	805mm	1000mm
	全高	870~1125mm ※1	1050mm (レバー)
	最低地上高	130mm	-
	接地長	530mm	395mm
	クローラ 幅	180mm	150mm
エンジン	中心距離	510mm	650mm
	名称	GB290	GB300
	最大出力	5.8kW (8.0PS) / 4000rpm	7.3kW (10.0PS)
	総排気量	296cm <sup>3</sup> (cc)	296cm <sup>3</sup> (cc)
	燃料・タンク容量	自動車用無鉛ガソリン・6L	自動車用無鉛ガソリン・5.4L
	始動方式	セルフスタータ&リコイルスタータ	セルフスタータ&リコイルスタータ
機械質量	機械質量	225kg	260kg
	最小回転半径	1.125m	1.32m
走行性能	段数	前進3段 後進1段	前進3段 後進1段
	速度	1.1 ~ 2.2 ~ 3.6km/h	1.07 ~ 2.08 ~ 4.32km/h
	前進 後進	1.0km/h	1.07km/h
刈刃	刈幅	650mm	800mm
	刈高	フリー 0~80mm 固定 20・75・130・190・250・315	0~100mm
	刈刃形式・枚数	フリー刃・36枚	フリー刃・46枚
登坂能力		25°	25°
その他機能等		ハンドル上下調節4段 ハンドル旋回調節左右に各3段 ステップ(オプション) シート(オプション)	傾斜計 刈刃交換スタンド装備

※1 ハンドル位置および刈高の設定により変わります。

## 荒野の用心棒 ジョージ

### CG510KZCS

46.9 PS ネット値	50.2 PS グロス値	1545 mm
0-320 mm	HST	



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



運転席自動水平  
制御装置  
「かもめ」



刈取部が右に  
500mmスライド  
「スライスライディング500」



動画 ストーリー仕立て編

## Cross-Country George

### CG750KZCV

74.2 PS グロス値	1850 mm	30・50・80 mm
HST		80mm以上は ポジション コントロール



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



直進走行制御有り  
直進走行制御無し



多機能ディスプレイ  
走行制御装置



ラジコン送信機

草刈が難しい現場でも  
離れた位置からの操作で安心

## 集草機 オプション


### CG510用 CHM182S



集草幅 1800mm  
全長1450mm 全幅2250mm 全高1075mm



### CG750用 HM1802CV



集草幅 1800mm  
全長1315mm 全幅2230mm 全高1050mm

ネーミング			荒野の用心棒ジョージ	クロカン・ジョージ		
型式			CG510	CG750		
タイプ			ハンドガイド式美残刈車	ラジコン式美残刈車		
機械寸法	全長		3655mm (ステップ収納時3455mm)			
	全幅		1720mm	4540mm		
	全高		1635mm	2040mm		
	クローラ	接地長	1345mm	1480mm (受信アンテナ除く)		
		幅	320mm	-		
		中心距離	1170mm	1450mm		
エンジン	名称		クボタ V2403	クボタ V3800		
	形式		水冷4サイクル4気筒ディーゼル	クボタ水冷4気筒ターボディーゼル		
	定格出力		34.5kW (46.9PS) / 2700rpm ネット	54.6kW (74.2PS) / 2200rpm		
	燃料・タンク容量		軽油・60L	軽油・100L		
	始動方式		セルフスタート	セルフスタート		
機械質量			2285kg	3000kg		
最小回転半径			2m	-		
走行性能	速度	前進	高速 0~9km/h 低速 0~6km/h	0~6km/h (無段変速)		
		後進	高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h			
刈刃	刈幅		1545mm	1850mm		
	刈高		0~320mm	フリーブレード・112枚		
	刈刃形式・枚数		フリーブレード・80枚			
登坂能力			35°	40°		
その他機能等			刈刃正逆転 刈刃フローティング機能	ツルの巻付き軽減 刈刃フローティング機能 刈刃点検窓		

※マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。


# フルーティまさお刈取性能例

※当社社内テストの数値です。数値は使用条件によって異なります。

雑草の種類	混在雑草地	単一雑草地		
	きび6割・ススキ1割 ネピア1割・その他2割	ススキ	ネピア(牧草)	ギシギシ
草丈	200~250cm	100~150cm	80~120cm	50~100cm
1反当たり(1000m <sup>2</sup> )の 刈取時間 [1000m <sup>2</sup> =1反=300坪]	約3時間	約2時間	約1時間	約40分

## 草刈適応イメージ

作業能力適応イメージです。※あくまで参考イメージです  
現場の状況・草の種類等によりイメージと合わない場合があります。





“四輪駆動”  
乗用草刈機「まさお」



ものづくり日本大賞は、日本の産業・文化の発展を支え国民生活の向上に貢献する等、ものづくりの第一線で活躍し優秀と認められた人物を顕彰する制度です。

## ネーミングストーリー

### 「まさお」

包行均（現会長）が年少の頃、真夏に家の周りの苦しい草刈を言いつけられ「もっとはやく、もっと楽しく草刈をしたい」「ゴーカートに乗って草が刈れたらいいな!」と思う事があり、そんな遊び心が乗用草刈機の開発に発展していった。試作機によるテストの時、その刈刃のすさまじい切れ味に全員が驚嘆する。「ウォー! どんな草でも真っ青（まさお）ばい!」と。因みにその日の朝、包行が髭剃りの真っ最中に閃いたアイデアは「そうだ。草刈機…まさお!!!」であった。

### 「家族のまさお」

「草刈機まさお」が生まれて30年が過ぎ、今ではお客様から「うちのまさおは調子がいいよ」「うちのまさおが…」という具合に言葉が返ってくる様に親しまれている。そこで更にたくましさを増した頼りになる息子という意味を込めて命名した。

### 「アラフォー傾子」

「危険な草刈りはアタシにお任せ!」。斜面の草刈り、諦めていませんか? 作業が難しく、転倒の危険性も高い40°前後(around 40)の斜面の草刈作業を安心して任せて欲しい、と思いを込めて命名した。



# 部品即納率99.7%

### 2025年6月国内部品発送実績

※即納率は国内でご注文を頂いた部品のうち、当日に発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色・ステッカーは変更時期によりカタログによっては異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる場合があります。■乗用草刈機・乗用芝刈機・美残刈車については、公道での乗車・走行は出来ません(道路運送車両法の小型特殊自動車の草刈作業車に分類されたものは除く)。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■カタログは2025年12月現在において製造・販売の機種が対象となっております。

~~CANYCOM~~  
キャニコム

うきは本社 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益  
西日本パーソンセンター / 東日本パーソンセンター



### 「フルーティまさお」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージJr.草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お／みなみの春…お」「おでかけですかー」「ああ～おふくろさんヨ」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働く盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっこジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパー砂丘」「フルーティまさお」

### CCS(実演会)のご案内

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は  
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”的な場。  
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへお伺いして出前実演致します!!

お散歩気分で♪  
見ていただける実演会

### お電話でのお問合わせ

なにわぶし

TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00/13:00~17:00

※通常通話料金がかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



うえ～ぶWeb  
見てね♪



キャニコム

検索

<https://canycom.jp/>

詳しいはコチラ

2025年12月制作

Y CANYCOM\_DNB

X @CHIKUSUICANYCOM

F @chikusuicanycom

I @canycom\_dnb