

林内作業車 / 土木建設用運搬車  
LINE UP 2025

MASAO GANYCOM

ノッてるね。  
刈ッてるね。



草刈機まさお





フォワーダ  
やまびこレインジャー



動画



パワーアップしたやまびこを使い  
最小の路網で最大の効果を!!

BY510

|                    |            |  |                    |  |
|--------------------|------------|--|--------------------|--|
| 47.5<br>PS<br>ネット値 | 3100<br>kg |  | HST                |  |
|                    |            |  | ディーゼル<br>軽油満タン 51L |  |
| WIGS               | WIGS       |  |                    |  |



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載



前・後方ライト  
暗がりの森林現場でも  
安心して作業を行えます。  
※後方はマグネット式

ウインチ無 W0GS

ウインチ付 W1GS

ラジコンウインチ  
操作リモコン  
(W1GSのみ)



※ワイヤーはオプション

巻ドラム巻取速度

■正転・逆転 約23.5m/min



強化型サイドポール



材を残さない90°ダンプ



クローラガード



シート乗り換えでスイッチバック



その他

ディスプレイ 燃料残量・エンジン回転数・冷却水温度等を表示。  
緊急停止スイッチ スwitchを押すとエンジンが停止。  
12V電源ソケット 12Vの電源を取り出すときに使用。  
バッテリーキルスイッチ 車両整備・長期保管時に使用。  
エコモードスイッチ エンジンの最大出力を約80%に制御。



| ネーミング  |  |  | フォワーダやまびこレインジャー                     |             |
|--------|--|--|-------------------------------------|-------------|
| 型式/タイプ |  |  | BY510                               |             |
| 機械質量   |  |  | ウインチ無                               | ウインチ付(ラジコン) |
| 最大作業能力 |  |  | 油圧ダンプ                               |             |
|        |  |  | 2500kg                              | 2650kg      |
|        |  |  | 3100kg                              |             |
|        |  |  | 3180mm / 1995mm / 2140mm            |             |
|        |  |  | 295mm                               |             |
|        |  |  | 320mm                               |             |
|        |  |  | 1400mm                              |             |
|        |  |  | 1350mm                              |             |
|        |  |  | —                                   |             |
|        |  |  | 3000mm / 1100mm                     |             |
|        |  |  | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル                     |             |
|        |  |  | 2434cm <sup>3</sup> (cc)            |             |
|        |  |  | 34.9kW (47.5PS) / 2700rpm ネット値      |             |
|        |  |  | 155.0N・m (15.8kgf・m) / 1600rpm ネット値 |             |
|        |  |  | 高速 0~10.0km/h 低速 0~5.5km/h          |             |
|        |  |  | 1.7m                                |             |
|        |  |  | 25°                                 |             |
|        |  |  | HST (油圧制御2速切替)                      |             |
|        |  |  | 2ポンプ2モータ 2本レバー                      |             |
|        |  |  | ネガティブブレーキ (油圧式)                     |             |
|        |  |  | —                                   |             |
|        |  |  | 800kg                               |             |

# SUPERやまびこ

ウインチ活用で木寄せが楽に♪  
少人数での高い収益性を実現!!

## BY1204

12.5

PS

グロス値

1200

kg

油圧ダンプ

スイング転輪

CO

ラジコンウインチ

ディーゼル

軽油満タン 9.4L

ZCDPS

※ワイヤーはオプション

ダンプ無

ZCS

油圧ダンプ

ZCDPS

巻ドラム巻取速度

| ■正転                                 | ■逆転                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 低速 手動 0～0.39m/sec<br>無線 0～0.39m/sec | 低速 手動 0～0.25m/sec<br>無線 0～0.1m/sec  |
| 高速 手動 0～0.82m/sec<br>無線 0～0.82m/sec | 高速 手動 0～0.53m/sec<br>無線 0～0.22m/sec |

## BY1203

12.5

PS

グロス値

1200

kg

油圧ダンプ

スイング転輪

CO

ディーゼル

軽油満タン 9.4L

ZCDPS

※ワイヤーはオプション

ダンプ無

ZCS

油圧ダンプ

ZCDPS

巻ドラム巻取速度

| ■正転                                             | ■逆転                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1速: 0.33m/sec<br>2速: 0.67m/sec<br>3速: 1.04m/sec | 1速: 0.31m/sec<br>2速: 0.62m/sec |

オペレータガード

BY1204ZCS



ラジコンウインチで簡単木寄せ

キャニコム独自のHST正転・逆転  
ラジコンウインチを採用。



動画



マグネット式ライト  
状況に合わせて向きや  
位置を変更できます。



緊急停止スイッチ  
後進時に万が一  
挟まれそうになった場合  
スイッチひと押しで  
エンジンを停止させます。



| SUPERやまびこ                                   |  |                          |                                             |  |                          |
|---------------------------------------------|--|--------------------------|---------------------------------------------|--|--------------------------|
| BY1204                                      |  |                          | BY1203                                      |  |                          |
| ウインチ付(ラジコン)                                 |  |                          | ウインチ付                                       |  |                          |
| ダンプ無                                        |  | 油圧ダンプ                    | ダンプ無                                        |  | 油圧ダンプ                    |
| 880kg                                       |  | 900kg                    | 865kg                                       |  | 885kg                    |
| 1200kg                                      |  |                          | 1200kg                                      |  |                          |
| 2095mm / 1275mm / 2110mm                    |  | 2120mm / 1275mm / 2110mm | 2095mm / 1275mm / 2110mm                    |  | 2120mm / 1275mm / 2110mm |
| 165mm                                       |  |                          | 165mm                                       |  |                          |
| 230mm                                       |  |                          | 230mm                                       |  |                          |
| 1075mm                                      |  |                          | 1075mm                                      |  |                          |
| 910mm                                       |  |                          | 910mm                                       |  |                          |
| 520mm                                       |  |                          | 520mm                                       |  |                          |
| 1810mm / 735mm                              |  |                          | 1810mm / 735mm                              |  |                          |
| 縦型2気筒水冷4サイクルディーゼル                           |  |                          | 縦型2気筒水冷4サイクルディーゼル                           |  |                          |
| 479cm <sup>3</sup> (cc)                     |  |                          | 479cm <sup>3</sup> (cc)                     |  |                          |
| 9.2kW (12.5PS) / 3600rpm                    |  |                          | 9.2kW (12.5PS) / 3600rpm                    |  |                          |
| 28.0N・m (2.86kgf・m) / 2600rpm               |  |                          | 28.0N・m (2.86kgf・m) / 2600rpm               |  |                          |
| 前進 (4段) 1.62～6.56km/h 後進 (2段) 1.50～2.50km/h |  |                          | 前進 (4段) 1.62～6.56km/h 後進 (2段) 1.50～2.50km/h |  |                          |
| 1.65m                                       |  |                          | 1.65m                                       |  |                          |
| 25°                                         |  |                          | 25°                                         |  |                          |
| ギヤスライド                                      |  |                          | ギヤスライド                                      |  |                          |
| ドグクラッチ・ブレーキ                                 |  |                          | ドグクラッチ・ブレーキ                                 |  |                          |
| 湿式ディスクブレーキ                                  |  |                          | 湿式ディスクブレーキ                                  |  |                          |
| —                                           |  |                          | —                                           |  |                          |
| 300kg                                       |  |                          | 300kg                                       |  |                          |

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。



# 多目的造林機械

全て受注生産



## CG510YST/M/TM

|                    |                    |     |  |                    |
|--------------------|--------------------|-----|--|--------------------|
| 46.9<br>PS<br>ネット値 | 50.2<br>PS<br>グロス値 | HST |  | ディーゼル<br>軽油満タン 60L |
|--------------------|--------------------|-----|--|--------------------|

### 林野庁補助事業

林業・木材産業成長産業化促進交付金事業対象機

『山もってモット』は平成30年度林野庁補助事業  
(スマート林業構築実践事業のうち森林作業システム高度化対策)の  
支援を受け開発しました

山をもっと美しく・身近に・大切に  
アタッチメントで  
多目的に林業を支援!!



CG510YST

### 販売型式一覧

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>CG510YST T</b><br>ベースマシン<br>山もってモット + 根株粉砕/下刈り用アタッチメント<br>ケズルダ                       |  |
|  | <b>CG510YST M</b><br>ベースマシン<br>山もってモット + 下刈り用アタッチメント<br>カルダ                             |  |
|  | <b>CG510YST TM</b><br>ベースマシン<br>山もってモット + 根株粉砕/下刈り用アタッチメント<br>ケズルダ + 下刈り用アタッチメント<br>カルダ |  |



安定走行

水平維持で安心

根株粉砕/下刈り『ケズルダ』刈幅 1200mm  
(オーロラ・トラップ・シェーパー) 30cm  
粉砕能力90秒!! ※カラマツの場合  
直径30cm×高30cmクラスの根株なら即座に粉砕/残材も粉砕可能です。

運搬荷台『ハコブダ』  
コンテナ苗運搬、資材運搬に!! 傾斜地や藪で荷台を水平維持可能。  
200kgまで積載可能だから苗だけでなく色々な物の運搬に。

下刈り『カルダ』刈幅 1545mm  
生い茂ったブッシュ(藪)を一掃します。  
これまで人力(刈払機)での重労働だった作業を立ち乗りして機械操作だけで行えます。

残材集材『アツメルダ』  
林地残材を一気に集める!! ローター、レーキ作業を可能にし、残材除去作業の省力化と安全性向上を実現。

| ネーミング  |          |      | 山もってモット                            |                                 |
|--------|----------|------|------------------------------------|---------------------------------|
| 型式/タイプ |          |      | CG510YS<br>本体のみ(ベースマシン)            | CG510YS M (モア付)<br>カルダ装着車       |
| 機械質量   |          |      | 1935kg                             | 2425kg                          |
| 機械寸法   | 全長 / 全幅  |      | 2750mm (ステップ収納時2300mm) / 1520mm    | 3875mm (ステップ収納時3425mm) / 1720mm |
|        | 全高       |      | 2255mm                             |                                 |
|        | 最低地上高    |      | 260mm                              |                                 |
|        | クローラ     | 接地長  | 1345mm                             |                                 |
|        |          | 中心距離 | 1170mm                             |                                 |
| エンジン   | 形式       |      | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル                    |                                 |
|        | 総排気量     |      | 2434cm <sup>3</sup> (cc)           |                                 |
|        | 定格出力     |      | 34.5kW(46.9PS) / 2700rpm ネット値      |                                 |
|        | 最大トルク    |      | 154.5N・m(15.8kgf・m) / 1600rpm ネット値 |                                 |
| 走行性能   | 走行速度     | 前進   | 高速 0~9km/h 低速 0~6km/h              |                                 |
|        |          | 後進   | 高速 0~7km/h 低速 0~4.5km/h            |                                 |
|        | 最小回転半径   |      | 2.0m                               |                                 |
|        | 登坂能力     |      | 35°                                |                                 |
| 動力伝達装置 | 主変速形式    |      | HST (油圧制御2速切替)                     |                                 |
|        | 操向装置形式   |      | 2ポンプ2モータ 1本レバー                     |                                 |
|        | ブレーキ形式   |      | ネガティブブレーキ (油圧式)                    |                                 |
| 刈刈     | 刈幅       |      | —                                  | 1545mm                          |
|        | 刈高       |      | —                                  | 0~320mm                         |
|        | 刈刈形式・枚数  |      | —                                  | ハンマーナイフ・80枚                     |
|        | 刈取部スライド量 |      | —                                  | 500mm                           |

| ネーミング |     |  | ケズルダ (オーロラ・トラップ・シェーパー) |  |
|-------|-----|--|------------------------|--|
| 型式    |     |  | TS1200                 |  |
| 機械質量  |     |  | 595kg                  |  |
| 機械寸法  | 全長  |  | 870mm                  |  |
|       | 全幅  |  | 1605mm                 |  |
|       | 全高  |  | 825mm                  |  |
| 作業能力  | 作業幅 |  | 1200mm                 |  |
|       | 作業高 |  | 0~370mm                |  |

※仕様は改良により予告なく変更する事があります。マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

土木建設用運搬車 全て受注生産

MOONSAULT DUMPER

ムーンサルトダンパー

もっと運べる。  
もっと働ける。

ROPS / FOPS  
ROPS(転倒時運転者保護構造)  
FOPS(落下物保護構造) FOPS Level II

S500ZDPC

129.2  
PS  
ネット値

5000  
kg

 HST



箱

ディーゼル  
軽油満タン130L

一方ダンプ



スウェーデン鋼

荷台底板に高強度の  
スウェーデン鋼を採用！  
高い耐久性でどんな荷物も  
運びます。



キャビン付・エアコン付

キャビン内温度調整が可能！  
天候に左右されず、  
快適に作業が可能です。



ジョイスティックレバー

片手で簡単に操作が可能！  
前傾姿勢にならず、  
疲労感を軽減します。



270°AIカメラ&モニター

モニターに左/右/後方のカメラ  
映像を表示。人を検知すると  
ブザー吹鳴&検知したカメラ映  
像に切り替わります。車体周囲  
の視認性が向上します。



最高速度14km/h

業界内最高速度で作業効率UP！

その他 オーディオ搭載(ラジオ&Bluetooth)・USBソケット(タイプA・タイプC)・車速上限調整・ダンプ角度コントロール・LEDヘッドライト・LEDワークライト・回転灯・ウインカー・ハザードランプ・緊急停止スイッチ・ECOモード・バッテリーキルスイッチ・オートパーキング・メイン+サブディスプレイ

| ネーミング   |           |            | ムーンサルトダンパー               |  |
|---------|-----------|------------|--------------------------|--|
| 型式／タイプ  |           |            | S500                     |  |
|         |           |            | 一方ダンプ                    |  |
| 機械質量    |           |            | 6550kg                   |  |
| 最大作業能力  |           |            | 5000kg                   |  |
| 機械寸法    | 全長        |            | 4725mm                   |  |
|         | 全幅        |            | 2250mm(バックミラー折り畳み時)      |  |
|         | 全高        |            | 2650mm(回転灯引込時 2550mm)    |  |
|         | 最低地上高     |            | 455mm                    |  |
|         | 荷台床面高     |            | 1130mm                   |  |
|         | クローラ      | 接地長/幅/中心距離 | 3000mm / 600mm / 1650mm  |  |
| 荷台容積    | 荷台内寸      | 長/幅/高      | 2600mm / 2000mm / 350mm  |  |
|         | 平積        |            | 1.81m <sup>3</sup>       |  |
|         | 山積        |            | 2.97m <sup>3</sup>       |  |
| エンジン    | 形式        |            | 水冷4サイクル直列4気筒ディーゼル        |  |
|         | 最大出力      |            | 95kW (129.2PS) / 2400rpm |  |
|         | 総排気量      |            | 3769cm <sup>3</sup> (cc) |  |
| 走行性能    | 走行速度      |            | 高速 0～14km/h 低速 0～10km/h  |  |
|         | 最小回転半径    |            | 約3.1m                    |  |
|         | 登坂能力(空車時) |            | 25°                      |  |
| 動力伝達装置  | 主変速形式     |            | HST(油圧制御2速切替)            |  |
|         | 操向装置形式    |            | 2ポンプ2モータ                 |  |
|         | ブレーキ形式    |            | ネガティブブレーキ(油圧式)           |  |
| 最大ダンプ角度 |           |            | 60°(平地)                  |  |
| その他     |           |            | 燃料タンク容量130L              |  |

※ここに表示したエンジン出力はSAEJ1349に準拠して3,600rpm(最大出力)、2,500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。 ※仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。 マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。 入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

# 土木建設用運搬車 / 電動運搬車 全て受注生産

PS 最大出力

kg 最大作業能力

# PUNDA

ブンダ

様々な現場で力強く柔軟に  
期待に応える信頼性!!

## S300

47.5 PS ネット値 3000 kg



HST



ディーゼル

軽油満タン 60L

国土交通省 新技術情報提供システム  
「NETIS」登録製品 登録番号/QS-190049-A

回転ダンプ B4RS



一方ダンプ RS



その他 LEDヘッドライト・緊急停止スイッチ・4.3インチモニター・  
12V電源ソケット・傾斜計・横転時エンジン自動停止・ECOモード等



B4RS

※LED作業灯(上部4つ)と  
回転灯はオプション

ROPS / FOPS

ROPS(転倒時運転者保護構造)  
FOPS(落下物保護構造) FOPS Level I



回転シート

回転することで狭所での  
移動・ダンプがスムーズに。



スウェーデン鋼

荷台底板はB4RS・RS共に  
高強度のスウェーデン鋼!!



排ガス4次規制  
対応エンジン搭載

## S160 ZCB4S

20.5 PS グロス値 1600 kg



ディーゼル

軽油満タン 22L

回転ダンプ



※画像は海外仕様



一方ダンプ仕様の荷台形状

| ネーミング   |                | S300                                    |        | ブンダ                                     |
|---------|----------------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 型式/タイプ  |                | 回転ダンプ                                   | 一方ダンプ  | S160                                    |
| 機械質量    |                | 2685kg                                  | 2470kg | 1340kg                                  |
| 最大作業能力  |                | 3000kg                                  |        | 1600kg                                  |
| 機械寸法    | 全長             | 3655mm                                  | 3280mm | 2850mm                                  |
|         | 全幅             | 1620mm                                  | 1645mm | 1120mm                                  |
|         | 全高             | 2370mm                                  |        | 1575mm                                  |
|         | 最低地上高          | 285mm                                   |        | 160mm                                   |
|         | 荷台床面高          | 910mm                                   | 770mm  | 630mm                                   |
|         | クローラ           | — / 320mm / 1230mm                      |        | 1195mm / 280mm / 840mm                  |
| 荷台容積    | 接地長 / 幅 / 中心距離 | 2155mm / 1300mm / 520mm                 |        | 1475mm / 1010mm / 550mm                 |
|         | 長 / 幅 / 高      | 1.13m <sup>3</sup> / 1.50m <sup>3</sup> |        | 0.89m <sup>3</sup> / 1.26m <sup>3</sup> |
| エンジン    | 形式             | 水冷4サイクル4気筒ディーゼル                         |        | 水冷4サイクルディーゼル直列3気筒                       |
|         | 最大出力           | 34.9kW (47.5PS) / 2700rpm ネット値          |        | 15.1kW (20.5PS) / 2400rpm               |
| 走行性能    | 総排気量           | 2434cm <sup>3</sup> (cc)                |        | 1123cm <sup>3</sup> (cc)                |
|         | 走行速度           | 高速 0~11km/h 低速 0~6km/h                  |        | 0~7.0km/h                               |
| 動力伝達装置  | 最小回転半径         | 約2.3m                                   |        | 1.7m                                    |
|         | 登坂能力(空車時)      | 25°                                     |        | 25°                                     |
| 最大ダンプ角度 | 主変速形式          | HST (油圧制御2速切替)                          |        | ツインHST                                  |
|         | 操向装置形式         | 2ポンプ2モータ 2本レバー                          |        | ツインHST 2本レバー                            |
| その他     | ブレーキ形式         | ネガティブブレーキ (油圧式)                         |        | 内拡式ブレーキ                                 |
|         | 燃料タンク容量        | 60L                                     |        | 2HST+ミッション                              |



S100

15.0  
PS  
ネット値

16.0  
PS  
グロス値

990  
kg

スイング  
転輪

HST

ディーゼル

軽油満タン 15L

回転ダンプ

ZCB4S

↻

バ

一方ダンプ

ZCTDPS

↑

箱



ZCTDPS



電動なので、静かに  
あなたに寄り添います。

SC30 EHBDP 一方ダンプ

電動

300  
kg

↑

スイング  
転輪

バ

生  
コン

～ナ・ガ・ラ～  
超低速トランスミッション

稼働時間

\*50分

充電時間

80%-60分  
100%-90分

\*現場の状況や作業負荷によって異なります。



コンクリート砂男

スナオ

新鮮ドレッシングバケット!!  
災害時の水・生コン運搬等にも

SC75

22.4  
PS  
ネット値

990  
kg

スイング  
転輪

HST

バ

生  
コン

ガンリン満タン  
20L

一方ダンプ

HCBV

↑



回転ダンプ

HCB4V

↻



オプション

ピン1本で簡単交換  
「鉄バケット」  
荷容積0.33m<sup>3</sup>



※写真は一方ダンプ用

| S100                      |                              | コンクリート砂男 |                         |
|---------------------------|------------------------------|----------|-------------------------|
| SC75                      |                              | ネーミング    |                         |
| 回転ダンプ                     | 一方ダンプ                        | 型式/タイプ   | ジャスパー砂与                 |
| 910kg                     | 880kg                        |          | SC30                    |
|                           |                              |          | 一方ダンプ                   |
| 2595mm                    | 990kg                        | 全長       | 2045～2140mm             |
|                           | 2740mm                       | 全幅       | 740mm                   |
|                           | 980mm                        | 全高       | 1055～1150mm             |
| 1265mm                    | 1270mm                       | 最低地上高    | 90mm                    |
|                           | 145mm                        | 幅        | 180mm                   |
| 620mm                     | 555mm                        | クローラ     | 中心距離                    |
| 1160mm / 230mm / 750mm    |                              |          | 495mm                   |
| 1340mm / 890mm / 490mm    | 1420mm / 870mm / 320mm       | 接地長      | 740mm                   |
| 0.39m <sup>3</sup>        | 0.4m <sup>3</sup>            | 長        | 1245mm                  |
| 0.5m <sup>3</sup>         | 0.52m <sup>3</sup>           | 幅        | 730mm                   |
|                           |                              | 高        | 430mm                   |
| 水冷4サイクルディーゼル              | 空冷4サイクルV型2気筒ガソリン             | 機械質量     | 220kg (バッテリー含む)         |
| 11.0kW (15.0PS) / 3000rpm | 16.5kW (22.4PS) / 3600rpm ※1 | 最大作業能力   | 300kg                   |
| 719cm <sup>3</sup> (cc)   | 688cm <sup>3</sup> (cc)      | モータ      | DCブラシレスモータ              |
| 0～5.4km/h                 | 0～8.0km/h                    | 最大出力     | 1.8kW (2.4PS) / 3600rpm |
| 1.55m                     | 1.5m                         | 最小回転半径   | 1.2m                    |
| 25°                       | 20°                          | 走行速度     | 段数 前進6段 後進2段            |
| ツインHST                    | ツインHST (無段変速)                | 前進       | 0～5.3km/h               |
| ツインHST 2本レバー              | ツインHST 1本レバー                 | 後進       | 0～2.5km/h               |
| 内拡式ブレーキ                   | 内拡式ブレーキ                      | その他機能等   | 予備バッテリー付属               |
| 90°                       | 90°                          |          |                         |
| 2HST+ミッション                | 樹脂バケット                       |          |                         |

※1 ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して3,600rpm(最大出力)、2,500rpm(最大トルク)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。  
※仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。マイナーチェンジ等で諸元は変わることがあります。入札等で最新諸元確認が必要な場合はHPをご確認ください。

6

# ネーミングストーリー

## 「やまびこ」

1978年、馬が木材運搬の主力だった当時の林家存亡の時、森林組合長からの切実な要望に創業者包行良人が応え初めて手がけた林業機械。前例のない手探り開発だったが、ユーザー・販売店からの意見も取り入れ成長を続け、1986年「やまびこ」は『林野庁長官賞』を受賞した。ネーミングの「やまびこ(山彦)」は、本来山を守る神様のこと。「山と山で働く人々を守りたい!!」と言う熱い思いと「買って下さい!!」「買うよ!!」と注文が山彦の様に返って来る様にと願いを込め名付けられた。

## 「山もっとモット」

山をもっと美しく。山をもっと身近に。山をもっと大切に。みんなの想いをのせた『山もっとモット』です。林業の中でも機械化が未だ進んでいない造林作業。『山もっとモット』はその造林作業に特化した新たな分野の作業機です。開発～検証～発売まで約3年、現場のボヤキを凝縮しました。

## 「プンダ」

1994年6月、建設分野にはまだ無かった“荷台が180°回転する・座席が回転する”回転ダンプクローラキャリア『シャチ』(BFG1303)を誕生させた。当時は、機能的にも性能的にも他に無い差別化されたアイデアだった。翌年には『(財)あさひ中小企業振興財団第7回中小企業優秀技術・新商品賞』『日刊工業新聞社第25回機械工業デザイン特別賞』を受賞。現在はその性能を継承し、“ダンプ”を逆から呼んだ「プンダ」としている。



# 部品即納率 100%

※即納率は国内でご注文を頂いた部品のうち、当日に発送できた部品の割合です(生産終了製品の部品、受注生産品を除く)。

■仕様・塗装色は改良により予告なく変更する事があります。■製品色は変更時期によりカタログによって異なる場合があります。販売店にご確認いただきます様お願いします。■掲載写真と現物は多少異なる事があります。■動画はイメージで旧型式・旧ロゴのものがあります。■掲載の運搬車・作業車は、公道での乗車・走行は出来ません。■最大出力はエンジンの仕様であり実際の製品出力と多少異なります。■ネット値表記がないものはグロス値です。■「土木建設用運搬車」でSC75、SC30を除く最大積載量1トン未満の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬特別教育」修了証が、最大積載量1トン以上の「不整地運搬車」の運転には「不整地運搬技能講習」修了証が必要です。■カタログは2025年6月現在において製造・販売の機種が対象となっております。



## キャニコム

うきは本社工場 / 東京本社 / 福岡本社

演歌の森うきは 工房場

デザインの森

札幌・仙台・伊勢崎・東京・加西・西条・博多・福益

西日本パーツセンター / 東日本パーツセンター

お電話でのお問合わせ

なにわぶし

TEL 0570-0-72824

電話受付 平日9:00~12:00/13:00~17:00

※通常通話料金がかかります ※一部PHSからはご利用いただけません



詳しくはコチラ

Webが  
新しくなっとーよ♪

キャニコム

検索

<https://canycom.jp/>

— 19年連続受賞 —

日刊工業新聞社主催 第35回 ビジネス部門  
読者が選ぶネーミング大賞 第1位



## 「フルーティまさお」

【今まで受賞したネーミング】「伝導よしみ」「ブッシュカッタージョージ Jr. 草なぎ」「主役 芝耕作」「北国の春…お / みなみの春…お」「おでかけですカー」「あぁ～おふくろさん」「男前刈清」「三輪駆動静香」「男働盛清」「家族のまさお」「安全湿地帯」「荒野の用心棒ジョージ」「サンサンまさおサン」「山もっとジョージ」「アラフォー傾子」「りんごブラッサムまさお」「ジャスパール砂与」「フルーティまさお」

## CCS(実演会)のご案内

CCS(キャニコム コンサルティング サロン)は  
お客様とキャニコムの“ほう・れん・そう”の場。  
ぜひ声をおかけ下さい。皆様のもとへ伺いして出前実演致します!!

お散歩気分♪  
見ていただける実演会

2025年6月制作



CANYCOM\_DNB



@CHIKUSUICANYCOM



@chikusuicanycom



@canycom\_dnb