

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ □ 高温粘度 (シグマグレード)
 ○ ○ W-□ □ 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度 (ワシグマグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型 式	エンジン			トランスミッション				その他				エンジン冷却水量				
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	エンジン冷却水量		
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)		種類	量 (L)	
もみじ	BP30	スバル EX13	BR4HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		カワサキ J100D	B6HS	SAE 10W-30	0.46											
		三菱 GM82PM	BPR6HS	API SE級以上	0.4											
カエデ	BP31 BP40 BP41(旧)	三菱 GT400	BPR6HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ホンダ GP160	BPR6ES	SAE 10W-30	0.58											
		三菱 GB130/131	BPR6HS	API SE級以上	0.5											
ヒヨリ	BH41/42	スバル EX13	BR4HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱 GM182	BPR6HS	API SE級以上	0.6											
		スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30	0.6											
ポピー	BP42 (BP35)	三菱 GB131	BP6HS	SAE 10W-30	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ヤマハ MZ175	BPR4ES	SAE 10W-30	0.6											
		スバル EX13	BR4HS	API SE級以上	0.6											
ピンクレディ	BP311 BP310	三菱 GB100	BP6HS	SAE 10W-30	0.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱 GB180/181	BP6HS	SAE 10W-30	0.6											
		ホンダ GX160	BR4HS	API SE級以上	0.58											
	BP62,63はHST	BP62 BP63	三菱 GM182	BP6HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	-	-	-	-	-	-	-
			スバル EX17	BR4HS	API SE級以上	0.6										
			三菱 GB130/131	BP6HS	SAE 10W-30	0.5										
	BP419/420D BP419/420LD	スバル EX13	三菱 BPR6HS	BP6HS	SAE 10W-30	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
			三菱 BPR6HS	BP6HS	API SE級以上	0.5										
			三菱 BPR6HS	BP6HS	API SE級以上	0.5										
	ホワイトキャニー	SC30 SC45	三菱 GB130	BP6HS	SAE 10W-30	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
三菱 GB180			BPR6HS	API SE級以上	0.6											
スバル EX17			BPR6HS	API SE級以上	0.6											
伝導よしみ	EG60	スバル EX17	BR6HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	

BP31はCE仕様の型式名

ホンダGX160は米国仕様のみ搭載

三菱 プラグ海外は抵抗入りBPR
 スバルEX13は米国仕様のみ搭載

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ 高温粘度 (シグマグレード)
 ○ W-□ 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度 (マルチグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型 式	エンジン				トランスミッション				その他				エンジン 冷却水量				
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副) ・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考		種類	量 (L)	
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)			
安全湿地带	BF6C16	ヤマハ L70N6	-	SAE 10W-30(30°C) SAE 15W-40(40°C)	1.0	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG46	1.6	-	-	-	-
	BC617	三菱 GB181	BPR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
バルブメト	BC68	三菱 GB181	BPR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
北国の春お みなみの春お	BK63/64/65 (BK60/61/62) BK63/64/65D (BK60/61/62D)	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BK64LD (BK60LD)	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	-
	BK66/67/68 BK66D/67D/68D	三菱 GB181	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	-
	BK67LD	三菱 GB181	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.8	タービン油 #90	-	-	-
包丸	BK810/811 BFK810/811G BFK810/811D	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BK813 BE813D BE813LD	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
イグレッグ	BE813D BE813LD	ヤマハ TF70V	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	ISO VG32	2.0	タービン油 #90	-	-	不凍液 混合水
	BFE1004	三菱 GB300	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	0.5x2	-	-	-	-	ISO VG32	3.0	タービン油 #90	-	-	-
こまわりくん	EK404	三菱 GB130/131	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
サテライト	ES633	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES62	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES62D	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-	-	-
	ES672	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES672D	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EST741	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
下町小町	J66A	三菱 GB180	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	-	-	-	-	-	-
	J80	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-	-	-
	J80D	ヤマハ MZ250	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0	-	-	-	-	-	-
	J70	ヤマハ MZ250	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	-	-	-	-	-	-	-
	J71	ヤマハ MZ250	BPR4ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	SAE #80 API GL4又は5	副変速 0.2	SAE #80 API GL4又は5	-	-	-	-	-	-	-
	J71D	三菱 GB290	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
	ELL802	三菱 GB290	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
ライガー	J111	クボタ GB340	BPR2ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	-
	~J112S	クボタ GZ460	BKR4E	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	SAE #80 API GL4又は5	デフ 1.0	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-	不凍液のグライコラント50%
	J150	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	4.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ	-	-	-	-	-	(カーエアコン用) 冷媒が R134a
	~J153S	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	4.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ	-	-	-	-	-	-
	J67	スバル EX17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	4.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ	-	-	-	-	-	-

(カーエアコン用) 冷媒が R134a

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

(オイル規格)

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格

API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称

ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ 高温粘度 (サマーグレード)

○ ○ W-□ □ 低温粘度 W (WinterのW) - 高温粘度

(ワザグレード)

API規格:

SA-SN ガソリンエンジンオイル

CA-CF ディーゼルエンジンオイル

GL1-GL6 キヤオイル

型 式	エンジン			トランスミッション				その他				エンジン冷却水量					
	メーカー型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ワイナッチ等		油圧/ワグージ他		備考				
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)			
やまびこ	BFY913	ロビン EH30	BR6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	M80B 湿式ディスクブレーキに適用したもの	3.0	-	-	SAE # 80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-		
	BY1002/3	ヤママー TF90V-E	-	SAE 10W-30 API CD級以上	2.2	SAE # 80 API GL4又は5	3.0	-	-	SAE # 80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	不凍液混合水 1.6		
	BY1201/3	クボタ Z482	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.9	M80B 湿式ディスクブレーキに適用したもの	3.0	SAE10W-30 API CD級以上	不定時補給	ワイナッチ: SAE 80 API GL4or5	2.0	ISO VG32	1.2	タービン油 # 90	不凍液混合水 2.0		
	BY1202/4											ISO VG32	1.2	タービン油 # 90			
	BY1202/4D	クボタ Z482	-	SAE 10W-30 API CD級以上	1.9	SAE 10W-30 API CD級以上	-	-	-	SAE # 90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液混合水 8.2		
	BY460S/X W0/W1	クボタ V2203	-	SAE 10W-30 API CD級以上	9.7	-	-	-	45.0	SAE # 90 API GL4	0.5	-	-	-	不凍液混合水 8.2		
BY510 W0G/W1G	クボタ V2403	-	SAE 10W-30 API CJ-4	9.5	-	-	-	45.0	SAE # 90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液混合水 (50%希釈) 8.5			
待まさお	CM141	スバル EX40	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE # 80 API GL4又は5	1.4	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.25	-	-	-	-		
	CM142	スバル EX40	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.2	SAE # 80 API GL4又は5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1	SAE # 80 API GL4又は5	デフ 0.7	-	-	-	-		
	CMX1401	ホンダ GX390	BPR6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1	SAE # 80 API GL4又は5	-	-	-	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-		
	CM1803 (CM185/184)	スバル EH63	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ 0.7	-	-	-	-	-	
	CMX1804																
	CMX186																
	CM2201 (CM226/225)	スバル ヤマハ EH65	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ 0.7	-	-	-	-	-	-
	CMX2202 (CMX227/224)																
	CMX2402	ホンダ GX690	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ 0.7	-	-	-	-	-	-
	CMX2403	ホンダ GX690	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ 0.7	-	-	-	-	-	-
CMX2404	ホンダ GX690	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ 0.7	-	-	-	-	-	-	
CM2501	スバル ヤマハ EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-	
CM2502	スバル ヤマハ EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-	
フルーティ まさお	CMX2206HC	ホンダ GX630	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.5	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ0.7	-	-	-	-	-	
CMX2207HC	ホンダ GX630	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.5	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	フロントデフ0.7	-	-	-	-	-	-	
CMX2206YC	ヤマハ EH65	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-	
CM2207YC	ヤマハ EH65	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-	
CMX2408	ホンダ GX690	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.5	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 20W-50 API SE級以上	1.1 通常	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	-	
リングフラッサム まさお	CM2205HC	ホンダ GXV630	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.7	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 5W-40 API SN/CF級以上	1.1	SAE # 80 API GL4又は5	-	-	-	-	-	-	
家族のまさお	CM2203	スバル・ヤマハ EH65	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 5W-40 API SN/CF級以上	1.1	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15	-	-	-	-	-	
	CMX2506	スバル・ヤマハ EH72															
まさおワイド	CMX2504	スバル EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 5W-40 API SN/CF級以上	4.0	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15×2	-	-	-	-	-	
CMX253	スバル EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 5W-40 API SN/CF級以上	4.0	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15×2	-	-	-	-	-	-	
SunSun MASAOsun	CMX2508	ヤマハ EH72	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	オイルのみ1.4	SAE # 80 API GL4 or 5	0.9	SAE 5W-40 API SN/CF級以上	4.0	SAE # 80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.15×2	-	-	-	-	-	

注1) 又はエンジンオイル10W-30 API CD級以上
寒冷地(-15℃以下)で使用する場合は対摩耗性作動油VG32
寒冷地(-15℃以下)で使用する場合は対摩耗性作動油VG32

注1) 機番によってオイルが違います
ダイキン製... 20W-50
CHST製... 5W-40
CM2201 2052001~
CMX2402 全てダイキン製

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ 高温粘度 (シグマグレード)
 ○○W-□□ 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度
 (※シグマグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型 式	エンジン				トランスミッション						その他		エンジン冷却水量				
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	種類 量 (L)			
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)					
男前刈清	MK60	スバル EX17	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	刈刈ケース 0.15	-	-	-	-	-	
	MK70	スバル EX17	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE #80 API GL4又は5	刈刈ケース 0.15	-	-	-	-	-	
	MK71	三菱 GB21	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	-	-	-	-	-	-	-	-	
男働盛清	MH60	三菱 GB181	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
ジョージア 草なぎ	CG65	三菱 GB180	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
	CG81/82	三菱 GB290	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4 or 5	1.3	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
	CG101/102	スバルEX27	BR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	-	-	-	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-
		三菱GB300	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
	CG130	三菱 GB400	BPR5ES	SAE 10W-30 API SJ級	1.0	SAE 80W-90 API GL4	0.7	SAE 10W-30 API CD級	0.6	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアクリナ・オイルパンのオイルレベル線まで	-	-	
アラフォー傾子	CG271	ホンダ iGX800	BPR5ES	SAE 10W-30 API SJ級以上	1.7 フィルター 交換時 1.9	オイルのみ	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	25.0	刈刈ケース 0.21 モーター減速機 0.35×2 ※注1参照	-	-	-	-	エンジンオイル SAE 10W-30 API SJ級以上を使用	-	
フレッシュカッター ジョージ	CG430	クボタ V2203	-	SAE 10W-30 API CD級以上	9.7	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	42.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液 混合水	8.5	
フレッシュカッター ジョージ	CG431	クボタ V2203	-	SAE 10W-30 API CD級以上	9.7	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	42.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液 混合水	8.5	
荒野の用心棒 ジョージ	CG510	クボタ V2403	-	JASO規格DH-2 SAE 10W-30 API CJ-4	9.5	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	52.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液 混合水	8.5	
クロカン ジョージ	CG670	クボタ V3300	-	SAE 10W-30 API CE級以上 注1) 参照	13.2	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 注2) 参照	80.0	走行減速機 ケースオイル SAE #90 API GL4	0.8	-	-	-	清水 不凍液 混合水	10.5 (リザーブタンク含む)	
	CG750	クボタ V3800	-	SAE 10W-30 API CJ-4 JASO規格 DH-2	13.2	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	80.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.8	-	-	-	清水 不凍液 混合水	10.5 (リザーブタンク含む)	

米国向け

注1) 又はエンジンオイル10W-30 API CD級以上 寒冷地(-15°C以下)で使用する場合 注) 対摩耗性作動油VG32
 又はエンジンオイル10W-30 API CD級以上 寒冷地(-15°C以下)で使用する場合 注) 対摩耗性作動油VG32
 注1) 寒冷地(-15°C以下)で使用する場合 注) 対摩耗性作動油VG32
 注1) コスモ石油コスモディーゼルハイメリットCE10W-30推奨
 注2) 新日本石油ハイランドワイド46推奨

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

高温粘度 (シグマグレード)
 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度
 (ワシグマグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型 式	エンジン				トランスミッション						その他			エンジン 冷却水量		
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	種類	量 (L)	
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)						
フンダ	S5	三菱 D17	BR4HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.65	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	ISO VG32	1.6	タービン油 #90	-	-
	S6	三菱 GB221	BPR6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.55	-	-	ISO VG32	17.0	走行モータ 減速機	0.3	-	-	-	-	-
	S9	三菱 GB300	BPR5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	-	-	ISO VG32	22.0	走行モータ 減速機 ISO VG320	0.3	-	-	-	-	-
	S100	クボタ D722	-	SAE 10W-30 API CD級	3.15	SAE #80 API GL4又は5	2.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	20.0	-	-	タービン油 #90	1.6	タービン油 #90	不凍液 混合水	1.8
	S160	クボタ D1105	-	SAE 10W-30 API CD級	3.3	SAE #80 API GL4又は5	3.2	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	32.0	-	-	-	-	-	不凍液 混合水	3.5
	S25A	クボタ V2203	-	SAE 10W-30 API CD級	9.7	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	36.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液 混合水	7.2
	S300	クボタ V2403	-	JASO規格DH-2 SAE 10W-30 API CJ-4	9.5	-	-	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46 (又は注1参照)	38.0	走行モータ SAE #90 API GL4	0.6	-	-	-	不凍液 混合水 (50%希釈)	8.5
砂男	SC75	スバル EH65	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級	1.4 フィルター交換時 1.55	SAE #80 API GL4又は5	2.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	23.0	-	-	-	-	-	-	-
	SC75	ホンダ GX690	ZFR5F	SAE 10W-30 API SE級	1.5 フィルター交換時 1.7	SAE #80 API GL4又は5	2.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	23.0	-	-	-	-	-	-	-
おでかけですカー	EJ50	-	-	-	-	SAE 10W-30 API SE級	0.7	-	-	-	-	ブレーキフルード DOT3又は4 (グリコール系)	-	-	-	-
雪降る街角 (三陽機器OEM)	CR80 (JL280) CR140 (JL300)	三菱 GM291 スバル FX40	BPR5ES BR6HS	SAE 10W-30 API SE級 注1) 参照	1.2	SAE #80 API GL4又は5	3.0	高粘度指数 油圧作動油 ISO VG46	9.0	-	-	-	-	-	-	-

注1)
 又はエンジンオイル10W-30 API
 CD級以上
 寒冷地(-15°C以下)で使用する場合
 注1)
 又はエンジンオイル10W-30 API
 CD級以上
 寒冷地(-15°C以下)で使用する場合

(注1) 15°C以下になる地域では、
 SAE分類 5W-30まで使用

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

(オイル規格)

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□□ 高温粘度 (シングルグレード)
 ○○W-□□ 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度 (マルチグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型式	エンジン				トランスミッション				その他				エンジン			
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	冷却水量		
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)		種類	量 (L)	
BFP302	三菱GM90・91	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BFP303	住友AGS120	BP6HS		0.55												
BFP304	住友AGH100	BP6HS	SD10W-30	0.45	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BFP402	住友AGH130	BPR4HS		0.55												
BFP602	住友AGH120	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFP602D	三菱GM131		BP5ES												
BFP305	住友AGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM182	BP5ES		0.6												
BFP307	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGS120	BP6HS		0.55												
BFP400	三菱GM91	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGS120	BP4HS-10		0.55												
BFP405	住友AGH130	BP6HS	SD10W-30	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM132	BP5ES		0.6												
BFP407	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BPR4HS		0.55												
BFP408	三菱GM132	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH120	BP6HS		0.55												
BFP410	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP411	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP411D	三菱GM132	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP412	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP413	三菱GM132	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP415	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP416	三菱GM132	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BPR2HS		0.55												
BP416D	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.6												
BP417	三菱GM132	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	住友AGH130	BP6HS		0.55												
BP418	住友AGS120	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM131	BP5ES		0.5												
BP418D	住友AGR130	BPR2HS	SD10W-30	0.5	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GB130	BP6HS		0.5												
R413D (SRC250M)	三菱GM132P	BR6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

下記SD/CD10W-30は
 SAE 10W-30と同じでOK
 SDとはSD級 (ガソリンエンジン)
 CDとはCD級 (ディーゼルエンジン)

エンジンオイル10W-30
 ギヤオイル#80
 使用機種あり

立乗り リフトアップ + 手動アップ

立乗り リフトアップ

BFP302ベースの4PS搭載モデル

ダイソンOEM

旧型式
 ピンクレディ

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ □ 高温粘度 (シグマグレード)
 ○ ○ W-□ □ 低温粘度W (WinterのW) - 高温粘度
 (マルチグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギヤオイル

バルメート	エンジン				トランスミッション				その他				エンジン冷却水量							
	型式	メーカー型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副) ・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考		種類	量 (L)			
				種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)					
バルメート	BC40 BC40D	カブタGH130	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	SD10W-30	1.7	エンジンオイル	-	-	-	-		
	BC61 BC61D	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	SD10W-30	1.7	エンジンオイル	-	-	-	-		
	BFC601	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5														
	BFC601LD	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	ISO VG32	0.6	タービン油 #90	-	-	-	-	
		三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5														
	BFC611	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5														
		三菱GM182	BP6HS		0.6	API GL4又は5														
	BFC501・503	EY20	BP4HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFC612	カブタGH170	BP6HS		0.6	API GL4又は5														
	BFC612D	三菱GM181	BP5ES		0.7								ISO VG32	0.6	タービン油 #90					
BFC613 BFC613D	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5															
	三菱GM182	BP6HS		0.6	API GL4又は5															
BFC615 BFC615D	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5															
	三菱GM182	BP6HS		0.6	API GL4又は5															
BFC615LD	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三菱GM181	BP5ES		0.7	API GL4又は5															
BFC510	カブタGS200	BP4HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	三菱GM131	BP5ES			API GL4又は5															
バルメート (アッタクOEM)	BC62/63 BC62/63D BC62LD BC64 BC64D BC65/66 BC65/66D BC65LD BC67 BC67D	カワサキ FE170	BP5ES	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	アッタク製T/M SAE #80 API GL4又は5	1.4	-	-	-	-	-	ダンプ・LD ISO VG32	1.1	-	-	-	-	-	
	三菱 GB180	BP6HS BPR6HS (セ ル)	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	アッタク製T/M SAE #80	2.0	-	-	-	-	-	ダンプ・LD ISO VG32	1.1	-	-	-	-	-		
	カネマル	BFK607	カブタGH170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		BFK803	カブタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9														
			三菱GM291	BP5ES	API CD級以上	1.2	API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			カブタDY35	空冷 ディーゼル	SAE 10W-30	1.0	API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-		
		BFK800	カブタGS280	BP4HS	SD10W-30	0.9	SAE #80	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			三菱GM231	BP5ES		0.7	API GL4又は5													
			三菱GM221	BP5ES		0.7	API GL4又は5													
		BFK809	カブタGH250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三菱GM291	BP5ES		1.2	API GL4又は5																
	カブタDY35	空冷 ディーゼル	API CD級以上 SAE 10W-30	1.0	API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-				

GC403のエンジン違い

BFC501はBFC612のエンジン違い
 BFC503はBFC613のエンジン違い

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ □ 高温粘度 (シングルグレード)
 ○ ○ □ □ 低温粘度 W (WinterOW) - 高温粘度
 (マルチグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 キアオイル

イグレッグ	エンジン					トランスミッション					その他			エンジン			
	型式	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウイッチ等		油圧パッケージ他		備考	冷却水量		
				種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)		種類	量 (L)	
イグレッグ	BFE802	三菱GM290	BP5ES	SD10W-30	1.4	ギアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFE802D	三菱GM291	BP8ES	SD10W-30	1.2												
	BFE802LD	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9												
	BFE806	三菱GM291	BP5ES	SD10W-30	1.2	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFE806D	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9												
	BE812	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BE812D	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9												
	BE812LD	三菱D800	水冷アイゼン	CD10W-30	1.8	SAE #80 API GL4又は5	4.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BFE1004	三菱GM301	BP6HS	SD10W-30	1.2												
	石丸	BFS901Q	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	1.2	ギアオイル M80B 湿式ブレーキ対応	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BFS804Q		三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9												
BFS807D		三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.85	SAE #80 API GL4又は5	2.0	-	-	-	-	-	-	1.7 3.0	タービン油 #90	-	-
こまわりくん	ELM202	三菱G222	BM-4A	SD10W-30	0.4	SAE #130~140	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EM203	三菱G222	BM-4A	SD10W-30	0.4	SAE #130~140	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELK403	三菱GM120	BP6HS	SD10W-30	0.55	SAE #80 API GL4又は5	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELK403	三菱GM131	BP5ES	SD10W-30	0.6												
ELP610	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7													
モーニングレディ	M2	三菱G100	BPM-4A	SD10W-30	0.45	SAE #80 API GL4又は5	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES633	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES633D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7													
サテライト	ES632	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES632D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
	ES643	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES643D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
	ES642	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ES642D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
	ELS680	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELS680D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
	ELS670	三菱GM170	BP6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ELS670D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
ELS670A	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ES671	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6													
ES671D	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES60/61	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6													
ES60D/61D	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES80/81	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	0.6													
FS80D/81D	三菱GM170	BPR2HS	SAE 10W-30	1.1	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ES742	三菱GM231	BP5ES	SD10W-30	0.9													
下町小町	J65	三菱GM170	BPR6HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J65D	三菱GM170	BPR2HS	SD10W-30	0.6												
	J60	三菱GM170	BPR4HS	SD10W-30	0.6	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J60D	三菱GM181	BP5ES	SD10W-30	0.7												
	J80	三菱GM250	BP6HS	SD10W-30	0.9	SAE #80 API GL4又は5	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	J80D	三菱GM291	BP5ES	SD10W-30	1.2												

キャニコム製品 推奨オイル一覧表 2024.10更新

《オイル規格》

SAE : 米国自動車技術者協会規格 (Society of Automotive Engineers) が定める潤滑油等の規格
 API : アメリカ石油協会 (American Petroleum Institute) が定めるエンジンオイル等に関する規格の総称
 ISO : 国際標準化機構 (International Organization for Standardization) の規格の粘度グレード

SAE規格:

□ 高温粘度 (シグマグレード)
 ○ W-□ 低温粘度 W (WinterのW) - 高温粘度 (マルチグレード)

API規格:

SA~SN ガソリンエンジンオイル
 CA~CF ディーゼルエンジンオイル
 GL1~GL6 ギアオイル

型 式	エンジン				トランスミッション				その他				エンジン				
	メーカー 型式	点火プラグ	エンジンオイル		走行系 (主)		HSTオイル (作動油)		走行系 (副)・デフ・ウインチ等		油圧パッケージ他		備考	冷却水量			
			種類 (※参照)	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)	種類	量 (L)		種類	量 (L)		
ライガー	ELL801	7本 2GH250 三菱GM291	BP6HS BP5ES	SD10W-30	0.9	SAE #80	2.7	-	-	SAE #80	デフ	ISO VG32	1.7 (無) 1.6 (付)	タービン油 #90	-	-	
				CD10W-30	1.2	API GL4又は5		-	-	API GL4又は5	0.7				-	-	
	J100	7本 2GB400	水冷ターボ	CD10W-30	0.9	SAE #80	2.7	-	-	SAE #80	デフ	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液混合水	1.9	
	J102	7本 2GH280	BPR6HS	SE10W-30	0.9	SAE #80	2.7	-	-	API GL4又は5	デフ	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液混合水	1.8	
	J103	7本 2Z482	水冷ターボ	CD10W-30	2.55	API GL4又は5	2.7	-	-	API GL4又は5	デフ	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-	
J104	7本 2GH280	BPR6HS	API SE級以上	0.9	API GL4又は5	2.7	-	-	API GL4又は5	デフ	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	-	-		
J200	タイパツ DM700G	BKR4E	SAE 10W-30	3.0	ATF D3 マチ	3.8	-	-	API GL4又は5	デフ 1.0 トランス770.5	ISO VG32	1.7	タービン油 #90	不凍液(クイック)ラント50% リブアップ タックFULLまで	-	-	
草刈機まさお	CLM1304	7本 2GH400 三菱GM400	BP6HS	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	-	GH400とGM400は同じエンジン
	CM1602	7本 2GH400 三菱GM400	RC12YC	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	2.7	エンジンオイル 10W-30CD級	-	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.65L
	CM1305	7本 2GH400 三菱GM400	BP6HS	SD10W-30	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	-	-	-	-	-	-	-	-	GH400とGM400は同じエンジン
	CM1603	7本 2GH400 三菱GM400	RC12YC	SD10W-30	1.4 (1.65)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル モービル #SHC629	-	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.65L
	CM1502	7本 2GH400 三菱GM400	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM1801	7本 2GH400 三菱GM400	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.5L
	CM210	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル モービル #SHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM181	7本 2GH400 三菱GM400	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.5L
	CM211	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル モービル #SHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM182	7本 2GH400 三菱GM400	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.5)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.7L
	CM182K	7本 2GH400 三菱GM400	RCJ8Y	SD10W-30	1.4 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル 20W-50	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM212	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.4 (1.7)	SAE #80 API GL4又は5	1.2	エンジンオイル モービル #SHC629	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM2101	7本 2GH400 三菱GM400	RC12YC	SD10W-30	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM2101	7本 2GH400 三菱GM400	RC12YC	SD10W-30	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CM2101A	7本 2GH400 三菱GM400	RC12YC	SD10W-30	1.65	SAE #80	2.0	エンジンオイル 20W-50	3.0	SAE #80	デフ 0.36 ナックル0.05×2	-	-	-	-	-	-
	CM2102	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.5	API GL4又は5	-	エンジンオイル モービル #SHC629	-	API GL4又は5	刈刃カクタ 0.39 刈刃ケース 0.83	-	-	-	-	-	-
	CM2103	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.5	API GL4又は5	-	エンジンオイル モービル #SHC629	-	API GL4又は5	刈刃カクタ 0.39 刈刃ケース 0.83	-	-	-	-	-	-
	CM2104	7本 2GH400 三菱GM400	BPR4ES	SD10W-30	1.5	API GL4又は5	-	エンジンオイル モービル #SHC629	-	API GL4又は5	刈刃カクタ 0.39 刈刃ケース 0.83	-	-	-	-	-	-
	CM220	7本 2GH400 三菱GM400	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4 (1.55)	SAE #80 API GL4又は5	1.4	エンジンオイル 20W-50 モービル #SHC629	1.1	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.5	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.55L
	CM221	7本 2GH400 三菱GM400	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4 (1.55)	SAE #80 API GL4又は5	1.4	エンジンオイル 20W-50 モービル #SHC629	3.5	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.6	-	-	-	-	-	-
	CMX222	7本 2GH400 三菱GM400	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	7.0	SAE #80 API GL4又は5	デフ 0.6 ナックル 0.1×2 センタリブ ケース 0.2 刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-	エンジンオイル交換時 1.55L
	CM223	7本 2GH400 三菱GM400	BP6ES	SAE 10W-30 API SE級以上	1.4	SAE #80 API GL4又は5	1.5	SAE 10W-30 API SE級以上	-	SAE #80 API GL4又は5	刈刃ケース 0.25	-	-	-	-	-	-
	ジョージア 草刈機	CG63	7本 2GH400 三菱GM400	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	0.6	SAE 80W API GL4以上	2.2	-	-	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアリーナ・オイルバンのオイルレベル線まで
CG64		7本 2GH400 三菱GM400	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80 API GL4以上	1.3	-	-	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアリーナ・オイルバンのオイルレベル線まで	
CG80		7本 2GR280 三菱GM301	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.1	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアリーナ・オイルバンのオイルレベル線まで	
CG100		7本 2GR280 三菱GM301	BP6HS	SAE 10W-30 API SE級以上	1.0	SAE 80W API GL4以上	2.5	-	-	-	-	-	-	オイル スエアリーナ	エンジンオイル	エアリーナ・オイルバンのオイルレベル線まで	

